


SEWMAQ

SW-4410H / SW-4410H-18" / SW-4420H



Model	Needle	Speed (PPM)	Needle Size	Presser Foot	Stitch	Vertical Crochet	Automatic Lubrication	Point Length (mm)
SW-4410H	x1	2.500	DPx17:18-23	8 / 16	301	✓	✓	9 mm
SW-4410H-18"		2.000						
SW-4420H	x2							

SW-4410H

0A7604



Macchina lineare 1 ago triplice trasporto con crochet verticale e lubrificazione automatica. Lunghezza del punto 9 mm e velocità 2.500 PPM

SW-4410H-18"

0A7604A



Macchina lineare 1 ago triplice trasporto a ponte lungo 18" (45.72 cm) con crochet verticale e lubrificazione automatica. Lunghezza del punto 9 mm e velocità 2.000 PPM

SW-4420H

0A7604H / 0A7604C / 0A7604J / 0A7604I / 0A7604F



Macchina lineare 2 aghi triplice trasporto con crochet verticale e lubrificazione automatica. Lunghezza del punto 9 mm e velocità 2.000 PPM. Disponibile nelle seguenti trasformazioni:

- 1/4" (6.4 mm) 0A7604H
- 3/8" (9.5 mm) 0A7604C
- 7/16" (11 mm) 0A7604J
- 1/2" (12 mm) 0A7604I
- 5/8" (15.8 mm) 0A7604F

A

• Crochet e porta-spolina.

B

• Crochet con sistema di lubrificazione automatico.

REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil S.A

Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 • 08005 Barcelona
Tel +34 934 864 500 • Fax +34 933 007 228
rmt@reymatex.net
www.reymatex.net

Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246 • 4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 22 942 1445
portugal@reymatex.net
www.reymatex.net