



SW-842-7	x1	4.000	DPx1:9#-16#	4 / 12	301	√	√	√	√	√	5 mm

SW-842-7

0A7615B



Single needle lockstitch sewing machine with differential feed for ruffling. Equipped with automatic oil lubrication system, speed 4.000 SPM, stitch length 5 mm. Equipped with thread trimmer, backtacking, wiper, presser foot lifter, servo motor and programmer.

SW-842-7

0A7615B



Macchina ad 1 ago con doppio trasporto per griffa e piedino dotata di rasafilo, fermatura automatica e alzapiedino. Dotata di differenziale per arricciatura. Motore servo, velocità di 4.000 PPM e lunghezza massima del punto di 5 mm

SW-842-7

0A7615B



Máquina de 1 aguja, doble arrastre por pata y diente equipada con cortahilos, remates automáticos y alzapié. Equipada con diferencial para realizar fruncidos. Motor servo. Velocidad a 4.000 PPM. Máxima longitud de puntada 5 mm.

A

- Vertical hook.
- Garfio vertical.
- Crochet verticale.

C

- Thread trimmer solenoid.
- Solenoide del cortahilos.
- Solenoide del rasafilo.

B

- Top fed variable system.
- Diferencial de arrastre superior.
- Differenziale di trasporto superiore.