



         										
SWD-X2-3 (0x1.5)	1	3	0	4 mm 1,5 mm		3.8 mm	0.7 ~ 2	6	#14 DC-27	7.500 S.P.M
SWD-X2-3 (0x5)									#11 DC-27	
SWD-X2-4 (2x4)	2	4	2 mm	4 mm	6 mm				#11 DC-27	7.000 S.P.M
SWD-X2-5 (3x4)+(5x5)		5	3/5 mm	4/5mm	7/10 mm				#16 DC-27	

### SWD-X2-3(0x1.5)

0A7702M



Tagliacuci ad alta velocità di 7.500ppm, 1 ago, 3 fili per l'orlino di 1,5mm d'ampiezza (griffe in metallo). Dotata d'alzapiedino elettrico, motore, control box e pannello integrati nella testa.

### SWD-X2-3(0x5)

0A7702L



Tagliacuci ad alta velocità di 7.500ppm, 1 ago, 3 fili, 5mm d'ampiezza. Dotata d'alzapiedino elettrico, motore, control box e pannello integrati nella testa.

### SWD-X2-4(2x4)

0A7702H



Tagliacuci ad alta velocità di 7.000ppm, 2 aghi, 4 fili, 2 mm tra aghi e 4 mm d'ampiezza (totale 6 mm). Dotata d'alzapiedino elettrico, motore, control box e pannello integrati nella testa.

### SWD-X2-5(3x4)+(5x5)

0A7702I



Tagliacuci ad alta velocità di 7.000ppm, 2 aghi, 5 fili, 3 mm tra aghi e 4 mm d'ampiezza. Dotata d'alzapiedino elettrico, motore, control box e pannello integrati nella testa. In dotazione, la trasformazione completa per 5 fili (5x5).

A

• Alzapiedino elettrico

B

• Chiavetta USB