



SCHEDA TECNICA

Materiali applicazioni artistiche

LATTICE PREVULCANIZZATO

CARATTERISTICHE FISICHE	
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	LATTIGINOSO
DENSITA'	0.94 - 0.95 g/ml
VISCOSITA'	1000 ± 200 mPa·s
RESIDUO SECCO UNI 8490 P. 1a	60% ± 1 mPa
PH RANGE ISO 976	9.8 - 10.8
FUORI POLVERE	6 - 8 h
ESSICAZIONE A FREDDO	24 - 36 h
CICLO ESSICAZIONE A CALDO	3 - 4 min/80 - 90°C + 1,5 - 2 min/120 - 130°C
LE INFORMAZIONI FORNITE NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI QUALITA'. I TEST SONO STATI ESEGUITI A 25°C E 50% UR.	

CARATTERISTICHE

Il lattice prevulcanizzato è una gomma naturale a bassa concentrazione di ammoniaca adatta alla realizzazione di stampi e calchi estremamente dettagliati.

CONSIGLI D'USO

Molto utilizzato in ambito scenografico e nel restauro, il lattice può essere colorato a piacimento con pigmenti in dispersione in percentuale massima del 5% sul peso del lattice, vulcanizza a temperatura ambiente e la gomma ottenuta è stabile alla luce ed all'acqua, con ottime proprietà flessibili ed elastiche.

Utilizzato anche nell'impregnazione dei tessuti per renderli idrorepellenti (tessuto gommato). È usato per la protezione delle superfici dagli agenti chimici, dalle vernici ed abrasivi.

Si applica puro a pennello, anche a più riprese. Per realizzare matrici di stampi basterà immergere l'oggetto da riprodurre direttamente nel lattice a più riprese per ottenere un'impronta fedele.

Prima della polimerizzazione può essere rimosso con semplice acqua, mentre dopo la vulcanizzazione è removibile con la maggior parte dei solventi.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, se conservato in condizioni adeguate, è stabile ed utilizzabile per 12 mesi. Dopo questa data, MATAPARTE non garantisce che i prodotti soddisfino le specifiche di vendita. La data di scadenza di ciascun lotto è indicata sul contenitore. Per una corretta conservazione si consiglia di mantenere il prodotto negli imballi originali ben chiusi, in un luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

RISPETTA L'AMBIENTE

Ti preghiamo di smaltire correttamente l'imballo vuoto secondo le disposizioni del tuo comune di residenza.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate su conoscenze disponibili al momento della compilazione e non devono in alcun caso essere utilizzate come sostituto delle prove preliminari necessarie a garantire che il prodotto è adatto ad un determinato uso. Gli utenti devono verificare di essere in possesso della versione più recente di questo documento. MATAPARTE non si assume alcuna responsabilità per impieghi del prodotto non corretti, impropri o non conformi. Questo bollettino annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

SERVIZIO TECNICO

Per qualsiasi dubbio il nostro tecnico è a tua disposizione al numero 3349788688, oppure puoi scriverci a assistenza@mataparte.com ti risponderemo il prima possibile!

FORMATI DISPONIBILI	1 Lt
---------------------	------