

MURALS ADHESIVE

Adesivo universale in polvere per la posa di carte da parati con retro di ogni tipo

CAMPI DI APPLICAZIONE

Murals Adhesive viene usato per l'incollaggio a parete di carte da parati con retro di ogni tipo. Particolarmente consigliato per l'applicazione di vinilici pesanti con retro in carta, tessuto non tessuto e T.N.T stampato su tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia:

- intonaci di cemento;
- malta bastarda;
- gesso e cartongesso.

CARATTERISTICHE

Murals Adhesive è un adesivo a base di amidi modificati a spalmatura semplice che si presenta sotto forma di piccole scaglie bianche, facilmente disperdibile in acqua.

Murals Adhesive è facilmente applicabile a rullo.

Murals Adhesive non è infiammabile e non contiene sostanze tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza pericoli per la salute.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare Murals Adhesive a temperature inferiori a +10°C o superiori a +35°C.
- Non usare Murals Adhesive su pareti soggette a possibili risalite di umidità.
- Non usare Murals Adhesive per incollare rivestimenti impermeabili su sottofondi non assorbenti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere asciutte, piane, assorbenti, resistenti, non soggette a umidità di risalita, prive di polvere, parti asportabili o sostanze che possono nuocere all'aderenza come vernici, oli, ecc. Il contenuto di umidità deve essere quello prescritto dalle informative vigenti nei singoli paesi. È inoltre indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Per l'applicazione di Murals Adhesive su fondi molto assorbenti e/o polverosi è necessaria l'applicazione preventiva di Primer G o Eco Prim T Plus (diluiti da 1:1 a 1:3 con acqua).

In alternativa ai primer sopra elencati, per uniformare l'assorbimento e bloccare la polvere, è possibile dare una mano di Murals Adhesive diluito con acqua nel rapporto indicato nella tabella sotto riportata. Per riparare fessure, consolidare il sottofondo e livellare i piani di posa, si consiglia di consultare la relativa documentazione o contattare il Servizio di Assistenza Tecnica MAPEI.

MURALS ADHESIVE

Adesivo universale in polvere per la posa di carte da parati con retro di ogni tipo

Preparazione dell'adesivo

Agitare l'acqua con trapano a media velocità e versare velocemente il contenuto del sacchetto. Diluire Murals Adhesive con circa 5-7 litri di acqua (variabile a seconda della grammatura del rivestimento). Lasciare riposare per 5 minuti e agitare nuovamente. Murals Adhesive è pronto in 15 minuti. Per la posa di carte da parati pesanti è possibile additivare l'impasto di Murals Adhesive con circa il 10% di Livigum, Adesilex MT32 o Ultrabond Eco Decor Dry.

Incollaggio di carte da parati con supporto in carta:

1. applicare l'adesivo sul retro del rivestimento murale con pennello o rullo e lasciare macerare per 5-10 minuti;
2. applicare i teli massaggiandoli dal centro verso i bordi per espellere le bolle d'aria.

Incollaggio di carte da parati con altre tipologie di supporto:

1. applicare l'adesivo a rullo direttamente sul muro: nel caso di superfici particolarmente assorbenti o polverose è necessario una preventiva mano di primer (vedi tabella per incollaggio);
2. applicare i teli massaggiandoli dal centro verso i bordi per espellere le bolle d'aria.

PULIZIA

Murals Adhesive deve essere pulito dal rivestimento, finché fresco, con una spugna leggermente umida, avendo cura di asciugare con un panno asciutto e pulito.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in sacchetti da 250 g.

CONSUMO

80-100 g/mq

IMMAGAZZINAGGIO

Murals Adhesive è stabile per 24 mesi nei sacchetti originali chiusi e conservati in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei prodotti MAPEI fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul sito www.mapei.it. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

MURALS ADHESIVE

Adesivo universale in polvere per la posa di carte da parati con retro di ogni tipo

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: solido in scagliette

Colore: bianco

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C

Tempo di attesa: da 10 a 20 minuti

Tempo aperto: 20 a 30 minuti

RIVESTIMENTI MURALI (Dosaggio - Resa)

Preincollaggio 8-10 litri 70-80 mq

Parati medi pesanti con supporto in carta 5 litri 7 rotoli

Parati medi pesanti con supporto in tessuto non-tessuto 6 litri 6 rotoli

Lavabile e tessuto 4-5 litri 4-5 rotoli

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com.

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul sito www.mapei.com. QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.