

# MP12

振动平板夯



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## 无与伦比的超高性价比平板夯

高性价比的威克诺森振动平板夯。其紧凑设计完美适用于在最狭窄区域，甚至极狭窄沟壑内压实混合土壤。带减震装置的导向手柄可延长工作时间，减少操作员的疲劳。

- 采用世界领先品牌威克诺森的成熟设计和技术
- 平板夯坚固的球墨铸铁底板在极端情况下也非常耐用，从而延长了使用寿命
- 气旋三级空气过滤系统
- 坚固的水箱作为标准件提供，可提高操作舒适度，并在任何沥青工程中提高生产率。
- 可选的轮组工具，方便运输，更容易操作。

## MP12 技术参数

### 运行数据

工作重量（无水/燃料）	64 千克
离心力	12 千牛
底板尺寸（宽 x 长）	350 × 521 毫米
前行（最大）	25 米/分钟
面积功率（最大）	550 平方米/小时

### 发动机数据

发动机型号	空冷，单缸，四冲程汽油发动机
发动机制造商	Loncin-G210F
发动机	WN6
汽缸工作容积	212 立方厘米
发动机功率（最大）	4.4 千瓦
按照转数	3,600 1/分钟
燃料消耗	1 升/小时
油箱容积（燃料）	3.6 升

注意：请注意产品的供应情况会因不同国家而异。资料/产品有可能不适合在您所在的国家使用。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际输出功率随具体的工作条件发生变化。  
如有更改或错误，恕不另行通知。对图片也保留相同权利。  
版权所有 © 2023 Wacker Neuson SE