

MP15

振动平板夯



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



此平板夯证明其性能是超值的

这些威克诺森振动平板夯性价比极高。其紧凑设计完美适用于在最狭窄区域，甚至极狭窄沟壑内压实混合土壤。带减震装置的导向手柄可延长工作时间、减少操作员的疲劳。

- 采用世界领先品牌威克诺森的成熟设计和技術，平板夯坚固的球墨铸铁底板在极端情况下也非常耐用，从而延长了使用寿命
- 气旋三级空气过滤系统，减少手臂的振动
- 符合人体工程学设计的提手，更加方便操作员从运输车辆装卸机器。
- 水箱作为标准件提供，并在任何沥青工程中提高操作员的舒适度和生产率。
- 水箱作为标准件提供，并在任何沥青工程中提高操作员的舒适度并提高生产率，可选装轮组，方便运输。

MP15 技术参数

运行数据

工作重量（无水/燃料）	83 千克
离心力	15 千牛
底板尺寸（宽 x 长）	500 × 588 毫米
前行 最大（取决于土壤）	25 米/分钟
面积功率 最大（取决于土壤）	600 平方米/小时

发动机数据

发动机型号	空冷，单缸，四冲程汽油发动机
发动机制造商	Loncin-G210F
汽缸工作容积	212 立方厘米
发动机功率（最大）	4.4 千瓦
按照转数	3,600 1/分钟
燃料消耗	1 升/小时
油箱容积（水）	8.3 升
油箱容积（燃料）	3.6 升

注意：请注意产品的供应情况会因不同国家而异。资料/产品有可能不适合在您所在的国家使用。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。对图片也保留相同权利。
版权所有 © 2023 Wacker Neuson SE