

Mseries

坚固! 可靠! 时刻准备着!



WACKER
NEUSON

威克
诺森

全能就是行!

振动平板夯 MP15

威克诺森振动平板夯, 专门设计用于砂、碎石、砂砾、颗粒状物料和青砖铺设的压实, 性价比极高。可双向操作的减振扶手带油门控制, 易于操作, 降低操作员疲劳度。



MP15



减振扶手

气旋式 3 级
空气过滤系统。

符合人体工程学设计的提手,
更加方便操作员从运输车辆
装卸机器。

平板夯坚固的球墨铸铁底板
在极端情况下也非常耐用,
从而延长了使用寿命。

产品规格	单位	MP15-CE
净重	kg	83
底板尺寸(宽度 x 长度)	mm	500 x 588
离心力	kN	15
最大前进速度	m/min	20
最大压实面积	m ² /h	600
最大爬坡能力 (取决于土壤)	%	30
水箱容积	l	8.3
发动机型号		Loncin-G210F
发动机类型		空冷, 单缸, 4 冲程 汽油发动机
发动机排量	cm ³	212
发动机额定功率	kW/3600 rpm	4.4
燃油消耗:	升/小时	1.0
燃油箱容积	l	3.6

mseries.wackerneuson.cn