

# 製品安全データシート

会社名	株式会社 伊千呂
所在地	名古屋市守山区小幡千代田 18 番 25 号
電話番号	052-793-1205
FAX 番号	052-792-2420
製品名	ポリエステル樹脂加工化粧ダップ
商品名	ポリダップ
物質の特定	本製品はダップ樹脂含浸紙にメラミン・ユリア系接着剤に酢酸ビニル系接着剤を配合した接着剤でチタン紙を熱圧接着し、その上にポリエステル樹脂で圧延塗装を施したものであり内面壁面や家具、建具等の表面材としての用に供されるものをいう。
化学名	該当なし
官公庁整理番号	該当なし
国連分類及び 関連番号	該当なし
製品の性状	
主材料	木材セルロース、ジアリールフタレート樹脂とチタン紙、ポリエステル樹脂、インクを 主材料とする。
接着材	水性高分子イソシアネート系接着剤
塗料	ポリエステル樹脂又はポリエステル樹脂インク
危険有毒分類	
分類の名称	分類基準に該当しない
有毒性	該当なし
危険性	該当なし
応急処置	本製品を加工する場合、作業者の健康上、特に注意する点はありませんが、切断加工する 場合に発生する粉塵については、以下の事に注意して下さい。
目に入った場合	粉塵が目に入った場合には、直ちに綺麗な流水で 15 分以上目を洗浄し、眼科医の診断を受 けること。
吸入した場合	粉塵を吸入した場合には、新鮮な空気の場合に移動し水でうがいをし、直ちに内科医の診断 を受けること。
火災時の処置	
消火方法	直ちに燃焼源を断ち、水、消火剤等を使用して消火する。
消火剤	大量の水、粉末消火剤、炭酸ガス、泡消火剤等の消火器類

取り扱い及び 保管上の注意	<p>製品の角が欠けたり、化粧面を傷付ける恐れがあるので、運搬等の取り扱いには十分注意して下さい。</p> <p>雨水等の水分がかからず、湿気の少ない場所に保管して下さい。</p> <p>段積みする際には、製品が反らない様に適当な位置に栈木を入れる等の処置をして下さい。</p>
暴露防止処置	<p>製品は、切断等の加工をしない限り、特に注意をする必要はありません。切断等の加工をする場合には、次の注意事項を守って作業して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品の飛散に注意しながら取扱うこと。</li> <li>・防護眼鏡等を着用し、飛散物や粉塵から目を保護すること。</li> <li>・切断等の加工で、粉塵が飛散ないように集塵機等の設置をすること。</li> <li>・取扱い作業後は、うがい及び手洗いを励行すること。</li> </ul>
化学・物質的性質	
外観	板状
危険物情報	
可燃性	可燃
安定性	安定
有毒性情報	<p>本製品は、(公財)日本合板検査会に定められるホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆基準値(放散量が最大で0.4mg/L以下、平均で0.3mg/L以下である)に適合するものであり、人体への影響は極めて少ない。</p> <p>また、ポリエステル樹脂はその性質上、これに含まれるスチレンモノマー(低臭タイプ)臭がする場合があるため、製品を設置する場所においては十分に換気をする必要がある。</p>
環境悪影響	情報なし
廃棄上の注意	<p>本製品を廃棄する場合には、一般の可燃物(木・竹類)になります。</p> <p>燃焼時には木材と同様に有毒ガス等の発生はありません。</p> <p>なお、本製品を建設(建物、工作物の新築、改築または除去)に伴って廃棄する場合は、産業廃棄物をなりますので「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて、適切な処理等を行って下さい。</p>
輸送上の注意	水濡れ、落下等に注意する。
適用法令	環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
その他	<p>記載内容に関しては現時点で入手できる資料、データ類に基づき作成しておりますが、本製品についての情報の提供であり、安全を保証するものではありません。</p> <p>また、注意事項に関しては、通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いはそれぞれの用途、用法に適した安全対策を施した上でご使用下さい。</p>
改定日	平成20年7月8日

以上