



## Fiche technique Autoclave ICANCLAVE

ICANCLAVE sont des stérilisateurs à vapeur de classe B.

Autoclave de table entièrement automatique avec programmes pré-réglés.

Le générateur de vapeur rapide indépendant intégré assure des cycles de stérilisation rapides.

Séchage sous vide post-stérilisation rapide.

Avec un réservoir d'eau distillée et un réservoir d'eau utilisé.

Écran LCD affichant l'heure, la température et la pression, l'alerte de processus et les conditions de l'instrument.

Interface conviviale.

Auto-initialisation lorsque vous travaillez à différentes altitudes.

Menu multilingue: chinois, anglais, espagnol, allemand, lituanien, polonais, français, tchèque, hongrois, roumain, néerlandais, letton, italien, portugais, russe, croate.

Le double système de protection de sécurité empêche le cycle de démarrer si la porte n'est pas correctement verrouillée. Ce système empêche également la porte de s'ouvrir si la pression à l'intérieur de la chambre n'est pas égale à la pression atmosphérique à l'extérieur de la chambre.

La soupape de sécurité de pression empêche la surpression dans la chambre et le générateur de vapeur.

L'alimentation est automatiquement coupée en cas de court-circuit ou de panne électrique.

Capable de détecter et d'identifier la cause exacte de tout problème et d'émettre un code d'erreur spécifique à l'opérateur.

Interrupteur principal de niveau d'eau dans le réservoir principal contrôlant le niveau d'eau minimum et maximum.

Avertissement automatique pour la maintenance.

Imprimante: une imprimante interne est incluse dans tous les autoclaves ICANCLAVE.

Port USB: il est utilisé pour connecter une clé USB, toutes les données de stérilisation sont automatiquement écrites dans la clé USB, et peuvent être prêtes directement dans n'importe quel PC et stockées électroniquement.

Mémoire interne: les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement stockés dans le système d'autoclave, qui peuvent être imprimés à tout moment.

Modèle	ICANCLAVE D212	ICANCLAVE D218	ICANCLAVE D223
Numéro de modèle	STE-12-D	STE-18-D	STE-23-D
Dimension de la chambre	Ø200x360 mm	Ø247x350 mm	Ø247x450 mm
Volume de la chambre	12L	18L	23L
Nombre de plateaux	2/max 3	3/max 5	3/max 5
Matériau des plateaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimension des plateaux	160x315mm	192x285mm	192x380mm
Freq. de voltage	220/110V	220/110V	220/110V
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensions	420x370x595 mm	490x455x600mm	490x455x690mm
Poids	40 kgs	47 kgs	53 kgs