

Holz Pflegeöl

Ideale Bodenpflege für Holzterrassen – auf Leinölbasis



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Holz Pflegeöl ist ideal zur Auffrischung und Pflege von Hartholzuntergründen wie z.B. Holzterrassen. Aber natürlich ist es auch für Gartenmöbel und Sichtschutzelemente geeignet. Ultrament Holz Pflegeöl dringt schnell in das Holz ein und schützt vor Vergrauung durch UV-Strahlung. Das Pflegeöl unterstützt die natürliche Holzoptik und durch die wasser- und schutzabweisende Oberfläche wird Algen- und Grünbelag vorgebeugt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Pflegt den Untergrund
- Trocknet schnell
- Sehr einfach aufzutragen
- Sehr gut verarbeitbar
- Gebrauchsfertig
- Auf Leinölbasis

ANWENDUNGSGEBIETE

- Holzterrassen
- Gartenmöbel
- Sichtschutzelemente
- Für Außen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Hartholzuntergründe

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Lackierte Holzflächen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge

Rolle oder Lasurpinsel; fusselfreier, weicher Lappen

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Wachs, Salz, Harz, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Grünbeläge und Verschmutzungen müssen vorher, z. B. mit Ultrament Holz Terrassen Reiniger, entfernt werden
- Salzkrusten und Imprägnierungen müssen mit einer harten Bürste restlos entfernt werden
- Wurde der Untergrund mit Wasser gereinigt (z. B. Hochdruckreiniger), dann muss vor der Verarbeitung der Untergrund vollständig getrocknet sein

Anwendung

- Ultrament Holz Pflegeöl gut aufrühren und mit einem Lasurpinsel oder einer Rolle gleichmäßig auftragen
- Nach der Trocknung (60 Minuten) kann die zweite Schicht aufgetragen werden
- Überschüssiges Material mit einem fusselfreien, weichen Lappen oder Pinsel aufnehmen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Außerdem zu beachten

- Neues, unbehandeltes Nadelholz muss vorab mit einem geeigneten Bläueschutzmittel behandelt werden
- Wenn der erste Anstrich getrocknet ist mit feinem Schleifpapier schleifen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen
- Immer Produkte aus einer Charge verwenden, um eine einheitliche Optik auf einer größeren Fläche zu erzielen

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 10	Luft- und Untergrundtemperatur
Verbrauch	ml/m ²	ca. 100	je nach Untergrund und Anwendung
Reichweite	m ²	≤ 25	abhängig vom Untergrund
Trockenzeit	Stunden	ca. 24	durchgetrocknet
	Minuten	ca. 60	
Farbton	farblos, Bangkirai, Teak, Douglasie, anthrazit		
Lieferform	GebindegröÙe: 2,5 L		

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2400020435]