



**FIRETDOEK.NL**

**Project: herbestemming Groot Speijck**

**Plaats: Oisterwijk**

**Opdrachtgever : natuurmonumenten**

**Architect: FBW architecten**

**Aannemer: Driessenbouw Asten**

**Type : FW3103 zwart**

- schimmel en vochtbestendig.
- makkelijk te verwerken ook voor buiten.
- strakke afwerking
- duurzaam
- Rekbaar en makkelijk te nieten of schroeven. Scheurt niet.

Materiaal eigenschappen:	
Dikte:	ca. 1 mm
Gewicht:	100 g/m <sup>2</sup>
Kleur:	Zwart (antraciet)
Samenstelling:	100% Viscose, zonder mineraal of glasvezel delen.
Brand:	Entspricht DIN 4102 B2

### Algemeen

Firedoek vervaardigd uit kunstmatige Nonwovens, specifiek gemaakt voor geperforeerde plafondsysteem of houten latten constructies in de afbouw. FW3103 kan door middel van nieten, schroeven worden aangebracht op diverse materialen (metaal, gips, hout) of losjes ingevoegd als inleg vel in panelen. Is uitermate geschikt als afwerking voor studio, houten latten plafonds en sporthallen bouw. Schimmel en vochtbestendig.

