

Wood Sealer: Protection hydrofuge durable pour les surfaces de bois extérieures. Conçu pour ajouter une stabilité dimensionnelle au bois en réduisant l'absorption d'humidité jusqu'à 74% durant les épisodes de pluie. Protège le bois des intempéries sans noircir.

AVANTAGES

- Écologique
- Sans solvants organiques
- Conforme aux normes des COV
- Pénètre dans les substrats
- Réduit l'absorption d'humidité
- Réduit le gonflement du bois
- Hydrofuge
- Perméable à l'air
- Sans odeur
- Clair
- Fini non glissant
- Prêt à utiliser ; prêt à appliquer
- Nettoyer à l'eau et au savon

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

UTILISATIONS

Recommandé pour les nouvelle et vieilles surfaces de bois telles les terrasses, les clôtures, les revêtements extérieurs, les poutres de bois, les toitures de bois et les bardeaux de bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Blanchâtre
- Coloration.....Clair
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Densité.....1,00
- Masse volumique.....8,3
- pH(approximatif).....9-9,5
- Viscosité, Brookfield #1, 60RPM, 20°C (68°F).....5-6cPs
- Solvant.....aucun
- Point de congélation.....-1°C (31°F)
- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Eau
- Temps de séchage à 20°C (68°F).....48 heures
- Temps de séchage entre les couches à 20°C (68°F).....30 minutes, pas plus de 5 heures
- Pouvoir couvrant.....100-200 pi²/gal US
- Temps de séchage prolongé si l'humidité est élevée ou en cas de basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....<10 g/L

FORMATS

Disponible en gallon et contenant de cinq gallons.

PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJECT

- Inspecter les surfaces de bois afin de détecter tout défaut et effectuer les réparations nécessaires.
- Utiliser le nettoyant Sansin et/ou nettoyer la surface à l'eau claire à l'aide d'une laveuse à pression de 3000 psi minimum.
- Poncer la surface avec un papier abrasif de calibre 60-80 en utilisant une ponceuse orbitale.

- Poursuivre avec un puissant nettoyage, passer l'aspirateur ou utiliser un jet d'air comprimé. La surface doit être propre, exempt de saleté, poussière, graisse, cire ou tout autre enduit.



LAVER AVEC UNE PRESSION DE 3000 PSI



APPLIQUER LA DEUXIÈME ENDRIT 30 MIN. 1 HEURE APRÈS LE PREMIER MANTEAU

MÉTHODE D'APPLICATION

- Toujours imber la surface au point de saturation
- Par trempage
- Au pinceau
- À l'éponge
- Vaporiser – à main ou pulvérisation automatisée (basse pression ou sans air)
- Une seconde couche doit être appliquée sur une surface bien poncée 30 minutes à 1 heure après l'application de la première couche pour que la garantie prenne effet.

PROCÉDURE D'UTILISATION

- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Appliquer dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70 °F) et environ 50% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer lorsque des précipitations sont prévues ou s'il y a risque de gel.
- Saturer la surface du bois.
- Passer un pinceau pour bien étendre en utilisant un pinceau multi-usages
- Ne pas appliquer sur le bois s'il est chaud au toucher.
- Surveillez constamment la surface ; essuyer tout surplus et repasser au pinceau.
- Toujours lire les directives avant de débiter un projet.

ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 36 mois. Entreposer à une température variant entre 50°F (10°C) et 86°F (30°C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

Wood Sealer™

ENVIRO STAIN®



Wood Sealer™



Escalier NonTraité contre
Terrasses Traité



MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.