

Estabilizador de suspensões para vidrados e engobes



Base Química:

Mistura de electrólitos

Características:

Aspecto:	líquido incolor
Solubilidade:	solúvel em água
Densidade (20°C):	ca. 1,28 g/cm ³
Valor pH (10%):	ca. 6

Durabilidade de armazenamento: pelo menos 12 meses devidamente acondicionado

Embalagem: tambores de 30 Kg, 200 Kg e contentores de 1100 Kg

Recomendações técnicas para utilização:

O AGENTE DE SUSPENSÃO ZS é um aditivo para vidrados e engobes, o qual previne a sedimentação – portanto a separação por deposição – do vidrado ou do engobe.

A adição ideal do AGENTE DE SUSPENSÃO ZS depende das condições de trabalho e situa-se entre 0,05%- 0,3%, em relação ao vidrado seco.

O AGENTE DE SUSPENSÃO ZS deve ser introduzido no vidrado um pouco antes do processo de vidragem, agitando bem. Também pode ser adicionado directamente no moinho.

Os resultados acima foram obtidos em ensaios laboratoriais na nossa fábrica. No caso de alteração das condições, eles só servem como orientação e por conseguinte, livres de obrigatoriedade. Agradecemos que tenham em consideração os possíveis direitos de terceiros.

Data: 1219/FB/IG