

**Kompaktanlegg-Diesel-1500 l**

FZP 60 l/min-230 V-1~AC-50 Hz-EBZM

**Item number:** 45 056  
**EAN:**  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

## Tank

Innhold tank (l): 1500  
 Materiale innvendig tank: PEHD  
 Materiale ytre tank: PEHD  
 Farge ytre tank: grå  
 Tilkoblinger: 4 x G 2" hunn, fatinnfesting  
 Væsker og stoffer: Diesel og fyringsolje



## Pumpe

## Hydrauliske data

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 60  
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8  
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff

## Motordata

Isolasjonsklasse: F  
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 3  
 Kraft (kW): 0,6  
 Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
 Dreiemoment (Nm): 1,27  
 Turtall (U/min): 2800  
 Byggeform: IMB 3  
 Beskyttelsestype: IP54  
 Materialer på deler som har kontakt med medier  
 Tetninger: FKM (Viton®)  
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)  
 Rotor: GG 25  
 Vinge: POM

## Zähler

Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 2  
 Gjennomstrømningsmengde maks. (l/min): 100  
 Zulässige Medientemperatur (°C): -10 / +60  
 Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +80  
 Målenøyaktighet (%): +/- 1  
 Nominelt trykk (bar): 3,5  
 Sprengningstrykk (bar): 28  
 Væsker og stoffer: Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker

## Materialer på deler som har kontakt med medier

Målerhus: AISi 12 (saltvannsbestandig)  
 Ovale gir: POM  
 Gir: ABS-kunststoff  
 Tetninger: NBR 70

Dimensjoner LxBxH: 1900 x 813 x 1880  
 Vekt (kg): 139

**Spesifikasjoner**

- Tank, 1500 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Gjennomstrømningsmeter NUMERlxx<sup>3</sup>, tre siffer (23 192)
- Telleverk: Dagteller tresifret, kan tilbakestilles, deling 100 ml
- Totalisator, seksifret, teller i litre
- Utlufningsventil G 2" hann
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- Utbyttbart filter for diesel, 30 µm (23 209)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Dreieledd (19 621)
- Tappeslange, 8 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 979)
- Monteringsplate
- Bunnventil med sugeskurv (19 890)

**Spesielle merknader**

- Stasjonær
- Tank med dobbel vegg
- UV-stabil
- Ferdig montert på monteringsplate
- Integrierte Zapfventilhalter
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Det utskiftbare dieselfilteret filtrerer ut partikler over 30 µm og suger opp inntil 130 ml vann fra dieselen

**Emballasje**

Emballasjeeenhet: 1.0