

DER TRINKWASSERWIRBLER AQUA TASTE PLUS +



REICHERT WASSER MIT SAUERSTOFF AN.
VERBESSERT DIE AUFNAHME VON WASSER IM KÖRPER.

Der Wasserwirbler besteht aus zwei Haupt-Komponenten,
dem Kernspinner in Inneren und der Außenhülle mit der Doppelkammer.

Um Wasser mit Sauerstoff effektiv zu verwirbeln, bedarf es eines Mindestdrucks von 1,5 bar. Üblicherweise verfügen Hauswasserleitungen über eine Druckleistung von xxx bar. Demgegenüber werden beispielsweise Wohnmobile, Yachten oder Schrebergärten mittels Niederdrucks von 1,0 bar versorgt.

Der Wasserwirbler verfügt gerade auch bei geringen Wasserdruckverhältnissen eine herausragende Funktionalität in Bezug auf die Verwirbelung des Wassers mit Sauerstoff und kann daher universal in sämtlichen Versorgungseinheiten zum Einsatz gebracht werden, die über den o.a. Mindestdruck verfügen.

Ein Einsatz bei Wasserleitungen, welche die Versorgung bei Druckverhältnissen von mehr als 8,0 bar sicherstellen, ist der Einsatz des Wasserwirblers nicht empfohlen und es muss zuvor eine Druckverminderung auf maximal 5,0 bar sichergestellt werden.

Je nach dem Kalkgrad des Wassers kann es zu einer Verstopfung im Inneren des Wirblers und damit Beeinträchtigung seiner Funktionsfähigkeit kommen. Mit den allgemein zugänglichen Entkalkungsmitteln kann entsprechende Abhilfe geschaffen werden.

***Edelstahloberfläche**

