

¡Ya está aquí el Black Friday de DJI! Descuentos hasta el 40 % y regalos exclusivos del 18 al 28 de nov. [Compra ya](#)

[Drones con cámara](#) [Productos portátiles](#) [Especializados](#) [Explora](#) [Soporte](#)

[Zenmuse P1](#)

[Especificaciones](#)

[Vídeos](#)

[FAQ](#)

[Descargas](#)

[Enterprise Shield](#)

[Comprar ahora](#)

[Contacta cc](#)

# Especificaciones

## ZENMUSE P1

### General

Nombre del producto	ZENMUSE P1
Dimensiones	198 × 166 × 129 mm
Peso	Aprox. 800 g
Potencia	20 W
Nivel IP	IP4X
Aeronave compatible	Matrice 300 RTK
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Precisión absoluta	Horizontal: 3 cm, Vertical: 5 cm * * La precisión absoluta se mide con un tamaño de píxel del suelo (GSD) de 3 cm y a una velocidad de vuelo de con una ratio de superposición frontal del 75 % y una ratio de superposición lateral del 55 %.

### Cámara

Sensor	Tamaño del sensor (instantánea): 35.9 × 24 mm (fotograma completo) Tamaño de sensor (Área máx. de grabación de vídeo): 34 × 19 mm Píxeles efectivos: 45MP Tamaño de píxel: 4.4 µm
Tarjetas SD compatibles	SD: Clasificación UHS-I o superior; capacidad máxima: 512 GB
Tamaño de fotografía	3:2 (8192×5460)
Modos de operación	Foto, Vídeo, Reproducción
Intervalo mínimo de foto	0.7 s
Velocidad de obturación	Velocidad de obturación mecánica: 1/2000*-1 s Velocidad del obturador electrónico: 1/8000-1 s*Valor de apertura no superior a f/5.6
Rango de apertura	f/2.8-f/16

Rango ISO	Foto: 100-25600 Vídeo: 100-25600
-----------	-------------------------------------

## Vídeo

Formato de vídeo	MP4, MOV
Resolución de vídeo	16:9 (1920×1080) 16:9 (3840×2160)* *Solo se admiten objetivos de 35 mm.
Tasa de fotogramas	60 fps

## Estabilizadores

Sistema de estabilización	3 ejes (inclinación, rotación y giro)
Rango mecánico	Inclinación: de -130° a +40; Rotación: de -55° a +55°; Paneo: ±320°

## Estabilizador

Intervalo de vibración angular	±0.01°
Soporte	DJI SKYPORT desmontable

## Cámara

Objetivos compatibles	Objetivo DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 84° Objetivo DJI DL 35 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 63.5° Objetivo DJI DL 50 mm F2.8 LS ASPH (con parasol del objetivo y anillo de equilibrado/filtro), FOV 46.8°
Archivos de almacenamiento	Foto/datos de observación GNSS sin procesar/archivo de registro de imagen

Categorías de productos	Dónde Comprar	Vuelo Seguro	Descuento	Comunidad
De consumo	Tienda Insignia	Vuelo Seguro	Compras de empresas	SkyPixel
Profesional	Distribuidores	DJI Flying Tips	Explorar	Foros DJI
Empresa	Distribuidores de Enterprise	Soporte	News	Developer
Componentes	Distribuidor De Drones Agrícolas	Soporte de producto	Eventos	Suscripción
	Distribuidores de Pro	Solicitud de servicio y consulta	STEAM Education	Novedades más reciente
	Aplicación DJI Store	Centro de ayuda	Guías de Compra	<a href="#">Tu dirección de co</a>
	Colaboración	Políticas de Servicio Postventa		
	Hazte Distribuidor	Centro de descargas		

