

Užívateľská príručka SoWash (SK)

BALÍČEK OBSAHUJE: Vid' kartičku **RÝCHLY SPRIEVODCA (QUICK START GUIDE)**, ktorá sa nachádza v balíčku.

UPOZORNENIA

- Nepoužívajte produkt v prípade, že niektoré jeho časti sú poškodené.
- Nepoužívajte hlavicu s tryskou pod jazyk, do očí, nosa, uší, alebo iných citlivých častí.
- Nepoužívajte v prípade, že máte otvorené rany na jazyku alebo v ústnej dutine.
- Nepoužívajte na čistenie príliš horúcu ani príliš studenú vodu, odporúčame vlažnú vodu.
- Nehryzte a netrhajte zubami hlavicu nástavca.
- Používajte iba nástavce a príslušenstvo odporúčané firmou SoWash.
- Neodporúčame používať SoWash deťom mladším ako 12 rokov bez prítomnosti dospelého.
- Nepoužívajte v prípade, ak je tlak vody vo vodovodnom kohútiku vyšší ako 5 barov.
- Na konci používania produktu SoWash najskôr zastavte prúd vody a následne odmontujte systém SoWash z vodovodnej batérie.
- Používajte SoWash systém výhradne spôsobom popísaným v tomto návode.

MONTÁŽ Špeciálneho filtra na vodovodnú batériu

Pripojenie filtra na vodovodnú batériu stačí urobiť raz, nie je potrebné meniť ho zakaždým, keď chcete používať SoWash, pretože umožňuje použitie vodovodnej batérie klasickým spôsobom (obr. 5) s filtráciou a prevzdušením vody (perlátor). (Špeciálny filter SoWash je bežne pripojiteľný na všetky vodovodné batérie s odnímateľným perlátorom podľa štandardov normy CEN-EN 246, ktorú spĺňa väčšina vodovodných batérií dostupných na trhu).

Pre zapojenie SoWash perlátora na vodovodnú batériu (v umývadle, v sprche** alebo vo vani):

1. Odskrutkujte perlátor z vašej vodovodnej batérie (kohútika) a uistite sa, že ste odstránili aj tesnenie (obr. 1). Ak je to potrebné, použite kľúč (G, je súčasťou iba niektorých balíčkov, vid' priložený rýchly sprievodca).
2. V prípade vodovodnej batérie:
 - a) s vnútorným závitom (obr. 2a), vložte perlátor (K) do filtra s vonkajším závitom (Y) a na vrch perlátora položte „schodíkové“ tesnenie (Z) (obr. 2a). Filter s vonkajším závitom (A1) namontujte na vodovodnú batériu (obr. 3a),
 - b) s vonkajším závitom (obr. 2b), vložte perlátor (K) spolu s hranatým tesnením (W) do filtra s vnútorným závitom (X) (obr. 2b). Filter s vnútorným závitom (A2) namontujte na vodovodnú batériu (obr. 3b).
3. Pre jednoduchšiu inštaláciu montujte filter suchými rukami. Dotiahnite filter pomocou konektora systému SoWash (B) v proti smere hodinových ručičiek (obr. 4). Nepoužívajte príliš veľkú silu.

**Multifunkčný kľb na sprchu pre použitie v sprche sa predáva samostatne.

V prípade záujmu si môžete pozrieť videá k inštalácii a použitiu produktu SoWash na našej stránke www.sowash.sk v sekcii „SoWash systém - Ako SoWash používať“. Ak je to potrebné, odporúča sa perlátor (K) vyčistiť alebo vymeniť za bežný perlátor dostupný na trhu.

AKO POUŽÍVAŤ SOWASH

1. Pripojte zvolený nástavec na rukoväť systému SoWash (vložte a otočte – obr. 6).
2. Pripojte SoWash systém na vodovodnú batériu so špeciálnym filtrom SoWash (A1/A2) pomocou konektora (B) vložení a otočením v protismere hodinových ručičiek (obr. 7). Pre lepšie uchytenie odporúčame montáž so suchými rukami.
3. Nakloňte sa nad umývadlo, vložte si nástavec do úst tak, že otvor pre prúd vody nasmerujete na zuby.
4. Postupne pustite vodu až pokým nedosiahnete požadovaný tlak a teplotu vody.
 - Teplota vody by mala byť vlažná.
 - SoWash je vybavený bezpečnostným ventilom pre automatickú reguláciu prietoku vody (B - patentovaný systém). Prebytočná voda pri vyššom tlaku automaticky vytečie do umývadla (obr. 8), čo zabezpečí účinný a príjemný lúč vody. V prípade, že je vodovodný kohútik pustený naplno, môžete pri umývaní počuť piskľavý zvuk. Pre odstránenie tohto zvuku stačí znížiť tlak vody pomocou kohútika.
 - Niekoľko balíčkov SoWash má SoWash systém vybavený technológiou Hi-Flow. Hi-Flow umožňuje vypnúť poistný ventil prietoku vody, aby bolo v prípade potreby možné využívať úplný tlak vodovodnej batérie (vid' kartičku rýchly sprievodca, aby ste zistili, či tento balíček obsahuje SoWash systém s ventilom Hi-Flow).

Ak preferujete silnejší tlak vody, vypnite poistný ventil otočením ventilu Hi-Flow do konca v proti smere hodinových ručičiek (obr. 9a) a púšťajte vodovodný kohútik, kým nedosiahnete požadovaný tlak. Pre zapnutie poistného ventilu (a vypnutie ventilu Hi-Flow) najprv vypnite vodovodnú batériu kohútikom, potom otočte ventilom Hi-Flow v smere hodinových ručičiek (pridržaním systému SoWash druhou rukou alebo keď je systém SoWash zložený z vodovodnej batérie), až kým nenarazíte na zarážku (obr. 9b). Systém Hi-Flow ovplyvní výstupný tlak vodného lúča nástavca pri tlaku vodovodného kohútika väčšom ako 3 bary.

5. Vyčistite si ústa a medzizubné priestory podľa potreby.
 - Počas používania produktu SoWash sa nahnite nad umývadlo a nechajte si ústa jemne pootvorené, aby mohla voda odtekať. Tým zabránite špliechaniu z úst (obr. 10 a 11).
 - Pre lepšie vyčistenie nasmerujte prúd vody kolmo na ďasná a vyčistite všetky oblasti okolo zubov, medzi zubami a pozdĺž ďasien (obr. 12 a 13) spredu ako aj z vnútornej strany zubných oblúkov.
6. Po skončení umývania zatvorte vod. kohútik predtým, než odpojíte konektor SoWash. Teraz odpojte SoWash.
7. Po použití produktu SoWash fúknite do konektora (B), čím vypustíte prebytočnú vodu z hadice (obr. 14) a SoWash očistite a vysušte pred uskladnením. Pred každým použitím odporúčame pripojiť SoWash k vodovodnej batérii a nechať 10-15 sekúnd teplú vodu prepláchnuť hadicu systému SoWash.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Všetky produkty SoWash si môžete zakúpiť na www.sowash.sk po kliknutí na odkaz „OBCHOD“.

Nástavec Water-Jet – s jedným prúdom vody.

Nástavec Hydro-Pulser – s trojitým prúdom vody.

Nástavec Vortice – s 3 pulzujúcimi prúdmi vody zameranými na jediný bod vytvára vírivý efekt pre odstránenie aj tých najodolnejších zvyškov jedla v medzizubných priestoroch. Dostupný vo verzii Active (Orthodontic - ideálna pre ľudí s ortodontickými aparátmi – strojčekmi, mostíkmi, implantátmi) a Spacer.

Nástavec Air – vodný lúč s mikro-vzduchovými bublinami. Kyslík, ktorý sa nachádza vo vzduchových bublinách napomáha odstrániť baktérie, ktoré spôsobujú zubný povlak, ako na zuboch, tak aj na ďasnách.

Nástavec Strong – so silným a presným prúdom vody. Iba s použitím s malým tlakom vody.

Nástavec Hydro-Jet – s rozprašovacím prúdom vody, vhodný pre citlivé ďasná.

ADDY - univerzálny adaptér – umožňuje použiť SoWash bez inštalácie filtra na vodovodnú batériu. Je ideálny na cestovanie, do hotelov alebo v prípade neštandardných typov vodovodných batérií.

Multifunkčný kľb na sprchu – slúži na pripojenie SoWash-u v sprche.

SoProx hydro-medzizubná kefka 3 v 1 – môže byť použitá ako: obyčajná medzizubná kefka, namontovaná na rukoväť (D) alebo pripojená k SoWash systému ako hydro-medzizubná kefka.

SoWash hydro-zubná kefka – so štetinami medium (stredné) alebo hard (tvrdé).

SoWash kovový filter – dostupný so štandardným závitom (vnútorným alebo vonkajším).

Filter s adaptérom pre neštandardné typy vodovodných batérií

ZÁRUKA

Na hlavnú časť produktu SoWash (rýchly konektor B + hadica C + rúčka D) je poskytovaná záruka 3 roky od dátumu zakúpenia produktu. Na adaptéry, filtre, nástavce a iné príslušenstvo sa záruka neposkytuje. Pre uplatnenie záruky je zákazník povinný predložiť predajcovi, u ktorého si záruku uplatňuje doklad o nadobudnutí výrobku (faktúru, pokladničný doklad) a ak je to potrebné aj samotný produkt. Záruku nie je možné uplatniť, ak sa produkt nepoužíval podľa pokynov uvedených v tomto návode alebo bol upravený alebo poškodený po zakúpení. Výrobca môže vymeniť len poškodené časti produktu. Inštaláciu produktu prevádza zákazník a nie je pokrytá v tejto záruke. Výrobca ani predajcovia nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo ľudom alebo majetku pri nedodržaní všetkých požiadaviek špecifikovaných v tejto príručke, inštalácie produktu, jeho použitia, nežiadúcich účinkov a údržby.

Výrobca: Water Powered s.r.l., Via Delle Repubbliche MA, 80147 Neapol, Taliansko

Distribútor: MERCURY, spol. s r.o., Lazovná 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.sowash.sk