

PÅFØR - VIRKETID min.15 min – SKRUBB - SPYL AV

Effektivt og bruksvennlig betongløsningsmiddel. For fjerning av betong, sement og kalkrester fra maskiner, utstyr og verktøy. For best resultat ved arbeid på tykke og harde betongrester bør virketiden økes og prosessen gjentas .
HUSK: HOLD ALLTID OMRÅDET SOM RENGJØRES FUKTIG



Inneholder:

Glykolsyre 10-20 %

C10-C16 Alkoholetokylat proksylert < 3 %

Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk vernehansker/briller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg enkelt gjøre. Fortsett skyllingen KONTAKT umiddelbart lege. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart Giftinformasjonssenter eller lege.



REN SÅPEINDUSTRI A/S

Veum Alle 13, 1615 FREDRIKSTAD

TLF:69955500, epost@rensapeindustri.no

www.rensapeindustri.no