



# KRAFT-REN R-67

## Produkt type

Høyalkalisk klorholdig rengjøringsmiddel med stort bruksområde.

## Sammensetning:

Kaliumhydroksyd , Kaliumsilikat, Natriumhypokloritt . Inneholder 6,25 % fosfat som tilsvarer 1,25 % fosfor.

## Bruksområde.:

Høyalkalisk, vannbasert rengjøringsmiddel for bruk i Næringsmiddelindustrien. Meget godt egnet for fjerning av proteiner og vegetabilsk /animalsk fett.

## Bruksanvisning:

Før rengjøring bør produkt rester spyles av med varmt vann. ( 50-70 C<sup>®</sup>)Kraft-Ren legges på med håndsprøyte eller skumaggregat. La det virke 3-4 min før flatene høytrykk spyles med varmt vann( 50-70 C<sup>®</sup>). Kan brukes på rustfritt stål, kobber, plast og gummi.

Bør ikke brukes på Aluminium. Må ikke få tørke på glassflater. Kan skade malte flater.

## Dosering:

Normal dosering: 10 ml pr. ltr vann (1 %)

Ekstra tilsmusset: 50 -100 ml pr. ltr vann ( 5-10 %)

## Holdbarhet:

Konsentrat bør brukes innen et år. Bruksløsning bør brukes samme dag.

## Egenskaper:

pH( kons) : ca 13,8

pH(1 % Bruksløsning) : ca 12,0

Spes.vekt: ca 1,18 kg/l

## Lagring

Lagres mørkt og kjølig i tett originalemballasjen.

## Emballasje

3 x 5 ltr kanner, Varenr . 100304

25 ltr, Varenr. 100556

200 ltr, Varenr 100559



Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

## Sikkerhetsinformasjon

Sterkt Etsende. Får man stoffet i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt lege ved uhell eller illebefinnende. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren S apeindustri A/S.

**Ren S apeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.**

**Tlf 69 39 14 55, Fax 69 39 08 60, [epost@rensapeindustri.no](mailto:epost@rensapeindustri.no), [www.rensapeindustri.no](http://www.rensapeindustri.no)**