

VERNEBLAD

Kraftren R-67



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H290 Kan være etsende for metaller.

Generelt

Artikkelnr.

100304

Kjemikaliets bruksområde

Rengjøringsmiddel for næringsmiddelindustri og storkjøkken.

Alkalisisk rengjøring. Spesialrengjøring.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drikk mye vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Transporter til sykehus.

Generelle symptomer og virkninger

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Kjemikaliet virker etsende på hud og øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Akutte symptomer og virkninger

Gir alvorlig øyeskade. Ved sprut i øyet er det viktig å sikre mest mulig effektiv øyeskylling evt ved inndrypping av lokal anestetikum.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Produkttiltak for å hindre eksponering

Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak

Nøddusj og muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Egnede materialer

Hansker med gjennomtreningsstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Egnede hansker

Natur-, neopren-, nitrilgummi

Anbefalt utstyrstype

Bruk åndedrettsvern med partikkelfilter type P2. Ved dannelse av aerosoler.

Anbefalt åndedrettsvern

NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Brannslukningsmetoder

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Personlig verneutstyr

Bruk friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann.

Annen informasjon

Ved oppvarming/brann kan det dannes giftige damper/gasser.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken. Spyl ikke store mengder til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger

Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernssjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma

Firmanavn

REN SAPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.	1612 FREDRIKSTAD
Land	Norway
Telefon	69 95 55 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00