

# VERNEBLAD

## Spylervæske Konsentrat

### Farepiktogrammer (CLP)



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Generelt

Artikkelnr.

100263, 100280, 100286

Kjemikaliets bruksområde

Vindusspylervæske.  
Bilpleie.PC4 Frostbeskyttelses- og Avisningsprodukter  
PC6 Bilpleieprodukter\*\*\*  
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)

### Førstehjelpstiltak

Generelt

I tvilstilfeller bør lege kontaktes.

Innånding

Sørg for frisk luft hvis det oppstår ubehag. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Skyll med mye vann.

Øyekontakt

Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis ikke alt ubehaget gir seg.

Svelging

Skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege.

### Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Øyevern

Ved fare for sprut/forstøving bruk godkjente tettsittende vernebriller.

Håndvern

Bruk vanlig gummihandsker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt. Handsker med gjennomtrengningstid &gt; 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes åndedrettsvern. F.eks. vernemaske med kombinasjonsfilter A2/P2 mot organiske gasser, damp og partikler.

### Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Brann kan slukkes med alkoholresistent skum, karbondioksid(CO<sub>2</sub>), pulver. Slukningsmiddel velges mht.omgivende brann.

Uegnede slokkingsmidler

Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg ytterligere.

Brann- og eksplosjonsfarer

Meget brannfarlig væske og damp. Løsemiddeldamper kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampen er tyngre en luft og kan spres langs gulv og jord. Mulighet for antennelse andre steder.

### Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/ varme overflater. — Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8. Mulig antennelseskilder fjernes. Ved store utslipp vær oppmerksom på behovet for bruk av beskyttelsesutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Metoder for opprydding og rengjøring

Absorber i tørr sagflis, vermikulitt, tørr sand eller jord. Ventilert og begrenset sølet. Tillat ikke avrenning i kloakk. Kontakt brannvesenet ved større utslipp. Restavfallet oppbevares som brannfarlig avfall inntil det kan destrueres på en forsvarlig måte Spyl rent med store mengder vann.

### Ansvarlig firma

Firmanavn

REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.

1612 FREDRIKSTAD

Land

Norway

Telefon

69 95 55 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00