



# Ren Forvask Avfetting /Asfaltfjerner

## Produkt type

Lavaromatisk kaldavfetting med emulgator.

## Sammensetning:

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede (14-17 % Aromater), Emulgator

## Bruksområde.

Emulgerende avfettingsmiddel. Løser og fjerner effektivt asfaltflekker, fett, olje, bremsestøv, veisalt og sot. Kan brukes på karosseri, motorer, anleggsmaskiner, maskindeler etc.

Meget effektiv som motorvask og til fjerning av smørefett/grease. Ren Forvask vil skilles ut i en vanlig oljeutskiller.

## Bruksanvisning

Flatene må være tørre ved påføring. Påføres konsentrert med svamp, lavtryksprøyte eller lignende. La det virke minimum 2 minutter og spyl av med rikelig mengde kaldt vann.

Ved ekstra vanskelig smuss kan virketiden økes til 5-10 min. Dusj på mer hvis nødvendig, smusset må gjennomfuktes. **OBS! La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten.**

## Dosering

Brukes konsentrert.

## Egenskaper

Spes.vekt: ca 0,78 kg/l

## Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasje.

## Emballasje

3 x 5 ltr kanner, Varenr . 100331

25 ltr, Varenr. 100330

200 ltr, Varenr 1003387

1000 ltr, Varenr. 100329



Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

## Sikkerhetsinformasjon

Helseskadelig. Farlig : Kan forårsake lungeskader ved svelging. Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

**Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.**

**Tlf 69 39 14 55, Fax 69 39 08 60, [epost@rensapeindustri.no](mailto:epost@rensapeindustri.no), [www.rensapeindustri.no](http://www.rensapeindustri.no)**