

VERNEBLAD

Ren Storbilvask



Varselord: Fare

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Artikkelnr. 100723, 100724, 100725

Kjemikaliet bruksområde Bilvaskemiddel. Vaskemiddel til alle harde flater. Kan brukes på metall, lakkerte flater, plast etc. Alkalisk rengjøring. Vaske- og avfettingsmiddel.

Førstehjelpstiltak

Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Kontakt lege øyeblikkelig!

Hudkontakt Fjern tilsøtt tøy. Skyll med store mengder vann i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Vask tilsøtt tøy før det brukes.

Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging Skyll munn med vann. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. **FREMKALL IKKE BREKNING!** Kontakt lege. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.

Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.
Øyekontakt: Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.
Svelging: Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader.
Innånding: Innånding av kjemikaliet kan forårsake irritasjon, høye nivåer kan forårsake pustevansker og mulig lungeskade.

Annen informasjon Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak Nøddusj og muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Egnede hansker Nitrilgummi. Naturgummi (lateks). Neoprengummi.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3). I trange eller dårlig ventilerte rom må trykkluft- eller friskluftsmaske brukes.

Annet hudvern enn håndvern Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Annen informasjon Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO₂), vanntåke, skum.

Uegnede slökkingsmidler Ikke bruk full vannstråle ved brannslukking, da dette kan spre etsende væske.

Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Slukningsvannet kan være sterkt etsende.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Pass på! Produktet er etsende. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Vask den forurensede overflaten med vann. Absorber i vermiculitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent plass for spesialavfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol.

Andre anvisninger

Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma**Firmanavn**

REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.

1612 FREDRIKSTAD

Land

Norway

Telefon

69 95 55 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00