

VERNEBLAD

Rørleggern's Avløpsåpner



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H290 Kan være etsende for metaller.

Generelt

Artikkelnr.

100366

Kjemikaliets bruksområde

Avløpsåpner

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
PROC13 Behandling av artikler ved å dyppe eller helle på en overflate

Førstehjelpstiltak

Generelt

Tilsølte klær må fjernes straks. Flytt vekk fra eksponeringskilden, skyl med mye vann. Ved uhell eller illbefinnende kontakt lege umiddelbart, vis etikett hvis mulig.

Innånding

Flytt ut i frisk luft, sørg for ro og varme. Rens munn og nese med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Skyll med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med store mengder vann, også under øyelokkene. Transport til lege. Fortsett med skylling under transport og helt til helsepersonell overtar behandling.

Svelging

Drink 2-3 glass vann eller melk. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Øyeblikkelig transport til sykehus.

Generelle symptomer og virkninger

Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.

Akutte symptomer og virkninger

Gir alvorlig etseskader på hud og øyne.

Særskilt førstehjelpsutstyr

Øyeskylleflaske.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. Bruk støvfiltermaske om det dannes spraytåke.

Øyevern

Ved fare for sprut/forstøving bruk godkjente tettsittende vernebriller. Øyesvaskeflaske med rent vann medbringes under arbeid med dette produktet.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller.

Ytterligere øyeverntiltak

Øyesvaskeflaske med rent vann medbringes under arbeid med dette produktet. Muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt

Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, neopren-, nitrilgummi.

Åndedrettsvern

støvfiltermaske klasse P2 (faste partikler og aerosoler)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukkingsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Absorber spill for å hindre materiell skade.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken. På grunn av bruksmåte og forpakkingsstørrelse er det usannsynlig med alvorlig utslipp.

Forvaring

Oppbevares innelåst. Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol/farepiktogram. Spyl rent med store mengder vann. Små mengder spyles bort med

Andre anvisninger

store mengder vann.

Meld fra til ansvarlig myndighet(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef) ved større spill/lekkasjer.

Ansvarlig firma**Firmanavn**

REN SÅPEINDUSTRI AS

Postadresse

Postboks 593

Postnr.

1612 FREDRIKSTAD

Land

Norway

Telefon

69 95 55 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00