

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub 2 Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores ReX2</p>
<p>Comunicación con panel de control o repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Tecnología de comunicación Wings</p> <p>Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz depende de la región de venta</p> <p>Potencia radiada aparente (PRA) máxima :5 20 mW</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1700 m En espacios abiertos</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor 1 sensor PIR</p> <p>Distancia de detección hasta 12 m Cuando se instala a una altura de 2,4 m</p> <p>Ángulos de detección horizontal: 88° 50' vertical: 80°</p> <p>Velocidad de detección de movimiento de 0,3 a 2,0 m/s La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular a una supuesta ruta de intrusión a la instalación.</p>
<p>Comunicación con panel de control o repetidor</p> <p>Intervalo de sondeo 12-300 seg Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Protección contra falsificaciones Autenticación de dispositivos</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Compensación de temperatura</p> <p>Sensibilidad 3 niveles Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm</p>

<p>Verificación fotográfica</p> <p>Resolución fotográfica en píxeles 640 x 480 320 x 240 (predeterminada) 160 x 120</p> <p>Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Fotos en cada serie de 1 a 5 imágenes</p> <p>Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p>Retroiluminación IR</p>	<p>Alimentación</p> <p>Batería 2 pilas CR123A 3V (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería hasta 4 años</p>
<p>Instalación</p> <p>Altura de instalación recomendada 2,4 m</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -1 O°C a +40°C</p> <p>Humedad de funcionamiento hasta 75%</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 110 x 65 x 50 mm</p> <p>Peso 86 g</p> <p>Alarma antisabotaje</p>

<p>Instalación</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Equipo completo</p> <p>MotionCam (PhOD) Jeweller 2 pilas CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>
---	---
