

# Resultat

## KALLAVFETTNING PRICKFRI SPECIAL

# K2

# SOLV-DC

## KALLAVFETTNING PRICKFRI

### ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

- Ett extra kraftfullt självverkande kallavfettningssmedel mot tuff smuts
- Utmärkt mot asfaltsfläckar
- Löser oljerik vägsmuts, nybilsvax, fett, tektyl och tjära m.m.
- Utmärkt förtvättmedel vid automatiska biltvättar
- Fungerar lika bra på torra som blöta ytor
- Framtaget för avfettning av fordon, motorer, verktyg, smådelstvätt etc
- Säljs i 1 liters triggerflaska och 5 liters dunk

### Beskrivning

Kallavfettning som är extremt effektiv och extra kraftfullt, som med fördel används vid svårare förhållanden till alla typer av fordon. Passar även bra till motortvätt och smådelstvätt så som karuselltvätt. Främst framtagen för att vara effektiv på asfaltsfläckar men avlägsnar även annan fet smuts som tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. Det är en kallavfettning med mycket hög halt av lösningsmedel, allt från n-paraffiner till aromatiska lacknaftor. Produkten säljs i 1 liters och 5 liters förpackningar. Används i koncentrat.

### Bruksanvisning

Medlet används i koncentrat och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta, högtrycksspruta med injektor eller sprayflaska. Spraya på medlet nedifrån och upp, låt verka cirka två minuter - vid behov bearbeta ytan. Skölj därefter noggrant av med vatten eller starta autotvätt.

### Dosering

I koncentrat

### Varning

**Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.** Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Misstänkts kunna skada fertiliteten och det ofödda barnet. Giftig för levande organismer. Med långtidseffekter. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Använd föreskriven personlig utrustning. VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkningar. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Läkare. Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.



UN3082

FARA!



### Användningsområden:

- Fordontvätt - Personbil, lastbil, buss, entreprenadmaskiner
- Motortvätt
- Smådelstvätt

### Art nr: Förpackning

1310001 1 liter  
1310005 5 liter

### Innehållsförteckning:

65-90% Nafta (petroleum),  
C12-14-iso  
< 10 % tensider  
< 10% butylglukol  
< 10 % etanol

### Förpackning:

1 l och 5 l

### Dosering:

I koncentrat

### pH-värde:

ca 7

### Källsortering:

Förpackningen sorteras som hårdplast