



Asbestbinder

BESKRIVNING

Asbestbinder är en vattenburen primer med goda penetrerande egenskaper. Produkten används på sugande ytor innan applicering med AsbestGuard

Rekommenderat användningsområde

Asbestbinder är till för att mätta sugande tak- och väggytor inomhus.

Asbestbinder kan också användas till att binda upp löst sammanbundna asbestmaterial och asbest damm, eller efter asbestsanering binda upp lösa asbestfiber.

Läs appliceringsinstruktionen noggrant

TEKNISK DATA

Kulör

Transparant

Teoretisk sträckförmåga

Beroende på insugning och underlag mellan 2-10m²/l.

Förpackning

25 L

Förtunning

Vatten

Applicering

Pensel, roller eller spruta.

Torktid vid +23°C och relativ luftfuktighet RH 50%

Yttorr 1-2 tim beroende på skiktjocklek. Övermålningsbar med AsbestGuard efter 2-3 tim.

Torrhalt

Ca. 13 %.

Densitet

Ca. 1.0 kg/l (ISO 2811).

EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde

(cat A/h) 30g/l (2010).
Asbestbinder innehåller VOC max. 30 g/l.

Förvaring

Lagringstid: 2 år. Skydda från frost. Förvara produkten i ett svalt och torrt utrymme, skyddat från direkt solljus. Stäng förpackning noggrant efter användning. Öppnad förpackning tål inte längre tids lagring



Asbestbinder

ANVÄNDNING

Appliceringsförhållanden

Ytan måste vara torr och luft-, yt-temperatur ska ej understiga +5 °C. Den relativa luftfuktigheten ska ej överstiga 80 %RH

Förberedelser

Ta bort smuts och damm från ytan. Avlägsna eventuellt mögel från ytan med Mögel-Fri , applicera enligt anvisningen. Laga hål och sprickor med lämpligt spackel.

När asbestbinder används innan AsbestGuard eller för att binda upp lösa fibrer efter asbestsanering följ instruktionerna för AsbestGuard noggrant

Grundning

Applicera asbestbinder 1 lager med roller, spruta eller pensel. Produkten ska ej spädas.

Rengöring av verktyg

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation

Klassificering och märkning enligt CLP 1272/2008/EC

Produkten är inte klassificerad som farlig.

Miljö och avfall

Tomma dunkar bör lämnas till återvinning eller i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. Överbliven produkt skall hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

Kontakt:

Kemgrossisten. Ringvägen 11 a, 118 23 Stockholm Tel: 08-7704200