

Asbest Guard

Produktbeskrivning:

Armerad vattenbaserad beläggningssmassa för inkapsling av asbest.

Användningsområde - vid inkapsling:

Som täckmassa i kombination med AsbestBinder.

Användningsområde - vid totalsanering:

Som försegling av asbest som inte kan tas bort på grund av konstruktionsförhållanden.

Speciella egenskaper:

AsbestGuard ger en stark, seg och för asbetsfibrer ogenomtränglig beläggning. Brandklassad enl. EN13501-1, klass A2-s1d0; NT Fire 004 klass 1 (Skandinavien);

M1 (Frankrike) och ASTM E84 (USA).

Vibrationsdämpande, kondenshindrande och isolerande.

AsbestGuard ändrar inte asbestisoleringens brandklassning

Testad enligt ASTM P189.

Art. Nr: AG20

Förp: 20 Kilo

*Förvaras frostfritt och skyddas
mot stark solbelysning!*

Varning!

Farligt vid förtäring. Irriterar huden. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av dimma, ögonkontakt och kontakt med öppna sår. Ögonkontakt: Skölj med riklig mängd vatten och kontakta läkare.

Hudkontakt: tvätta med tvål och vatten.

Använd lämpliga skyddskläder: skyddshandskar,

KEMGROSSISTEN

order@kemgrossisten.se

08-770 42 00