



TCS BETO ARTNR: 1302 | ROSTLÖSARE

Löser effektivt rost på järn- och stålytor. Används för betning av metallytor före målning. Används i bad för att återställa gamla rostiga verktyg i användbart skick. Biologisk nedbrytbar.

Användningsområden

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor.

BETO är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av galvaniserade ytor (ytor med zinksikt) och även före målning av betonggolv.

BETO återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad.

BETO får efter neutralisation släppas ut i avlopp.

BETO kan i vissa fall ersätta blästring.

BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

- Industrier
- Verkstäder
- Målerier
- Byggföretag
- Golvfirmer
- Lantbrukare
- Fastighetsförvaltning

Dosering

Beroende på föroreningsgrad.

Koncentrat eller spädes 1 - 8 delar vatten.

Betning av betonggolv.

Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång

Ca 0,5-1 liter blandad vätska/m².

Teknisk data

- Transparent vätska.
- Levereras i 5 eller 25 liters plastdunk.
- Specifik vikt 1,26 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde i brukslösning < 1.0

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Skyddsutrustning

BETO är frätande, använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och glasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Märkning: Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt Gods enligt ADR.

UN:1805 Fosforsyra lösning , 8, III, ADR

Uppdaterad: 2019-07-30

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Kemgrossisten inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.