



BOSCOSEAL PRIMARIO 2C

PRIMARIO BASE POLIURETANO PARA SUSTRATOS NO POROSOS

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 12/26/2023

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil y rápida aplicación
- Altamente resistente a la abrasión y al agua
- Excelente adherencia a sustratos no porosos, así como a concreto estructuralmente muy sólido y poco poroso y a membranas bituminosas / asfálticas preexistentes
- No se ve afectado por las condiciones del medio ambiente
- Cero VOC, apropiado para aplicaciones en interior
- Se impregna penetrando profundamente en todas las superficies minerales y de concreto logrando una alta adherencia
- Rellena por capilaridad, las grietas no estructurales, reduciendo la absorción de agua de las construcciones de concreto
- Barrera muy efectiva contra el bitumen, asfalto y los aceites minerales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BoscoSeal Primario 2C de Bostik es un primario rígido, base poliuretano de dos componentes. Se usa como primario antes de aplicar productos base poliuretano sobre superficies no porosas y no absorbentes como por ejemplo concreto estructuralmente muy sólido y poco poroso y a membranas bituminosas / asfálticas preexistentes.

APLICACIONES

- Para imprimir superficies de concreto estructuralmente muy sólidas y poco porosas.
- Aplicaciones en interior donde se requiere el uso de productos con cero contenidos de VOC
- Sobre membranas bituminosas / asfálticas preexistentes que estén bien adheridas
- Sobre superficies de concreto que estén contaminadas por bitumen, asfalto o aceites minerales

CONSUMO

Aproximadamente 0.2 kg/m² por cada capa dependiendo de la absorbencia y planicidad de la superficie. Los rendimientos y coberturas son teóricos, por lo que se recomienda hacer una muestra para determinar la cobertura antes de usar el producto.



INSTRUCCIONES DE USO

- El producto puede ser aplicado con rodillo o cepillo
- Los componentes A y B deberán ser mezclados durante aproximadamente 1 o 2 minutos, con un mezclador mecánico de baja velocidad y respetando las proporciones estipuladas para la mezcla.
- El mezclado de los componentes deberá ser muy minucioso, especialmente en las paredes y en el fondo de la cubeta a fin de lograr que la mezcla sea completamente homogénea.
- Después de mezclar, permita que el producto repose de 10 a 30 segundos. Después puede proceder con la aplicación del producto.
- Las superficies recién aplicadas deberán protegerse del agua por 2 a 4 horas y la capa base que irá encima deberá aplicarse dentro de 2 a 6 horas.

LIMITACIONES

No lo aplique en capas gruesas a un consumo mayor a 0.2kg/m² por cada capa.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Las superficies deberán estar deshumidificadas, estables, íntegras, limpias y libres de grasas y otros contaminantes.
- El contenido máximo de humedad no deberá exceder el 8%.
- La resistencia a la compresión del sustrato deberá ser de por lo menos 25MPa (3,626 psi), las superficies de concreto nuevas, deberán secar por lo menos durante 28 días.
- Los sustratos con materiales acrílicos, bituminosos, breas y asfaltos deberán limpiarse por completo antes de la aplicación, hasta que no quede ningún residuo.

Este documento reemplaza toda la literatura previamente publicada.

LIMPIEZA

Por favor limpie las herramientas y equipos con un solvente antes de que el primario cure.

COLORES

Componente A: Amarillento / transparente

Componente B: Amarillento

EMPAQUE

Kit de 1.6 + 2.4 kg

VIDA DE ANAQUEL

- El producto deberá protegerse del agua, del congelamiento y cualquiera otra condición climatológica adversa.
- Deberá mantenerse en un lugar seco y fresco sobre una tarima de madera a una temperatura entre +10°C y +25°C y en condiciones libres de humedad.
- Los empaques que hayan sido abiertos deberán cerrarse inmediatamente después de su uso y deberán ser utilizados por completo inmediatamente.
- Se podrán estibar máximo 3 kits/cajas.
- La vida de anaquel es de 12 meses, pero está condicionada a que el producto se almacene en las condiciones previamente mencionadas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Transparente
Proporción de la Mezcla	2:3
Tiempo de curado	2 a 6 horas
Peso Específico (gr/cm ³) Componente A	1.2
Peso Específico (gr/cm ³) Componente B	0.95 – 1.05
Vida de la mezcla	Máximo 1 hora
Temperatura de Aplicación	Entre + 5°C y + 35°C
Temperatura de Servicio de la Capa Endurecida	Entre -30°C y + 90°C

Los datos técnicos se evalúan en condiciones de temperatura de + 20°C y humedad relativa de 50%.

SALUD Y SEGURIDAD

Por favor lea la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del Material) antes de la aplicación.

El presente **Descargo de Responsabilidades** contiene información general y sugerencias con respecto al uso en general (incluyendo, pero sin limitarse a adaptaciones, combinaciones, etc.) de los productos ("Los Productos") suministrados por Bostik ("La Empresa o Bostik") tal como se muestra en la presente Hoja de Datos Técnicos. Esta Hoja de Datos Técnicos cubre solamente uno de una gran variedad de Productos suministrados por la Empresa y deberá ser leída cuidadosamente y entendida antes de usar cualquiera de los Productos o partes de los mismos. El uso parcial o total de cualquiera de los Productos constituye la aceptación de los términos aquí mostrados. Esta Hoja de Datos Técnicos reemplaza cualquier hoja de datos técnicos anterior de estos Productos. Por favor asegúrese que esta sea la versión más reciente y destruya todas las versiones anteriores de esta hoja de datos técnicos. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

En caso de alguna inconsistencia con los términos e instrucciones de uso y/o cualquier otro descargo de responsabilidades y/o cualquier otra exclusión o limitación de responsabilidades de la Empresa que aparezca en los Productos, en los empaques o en los manuales, deberán prevalecer los términos y condiciones de este Descargo de Responsabilidades. El contenido de este Descargo de Responsabilidades está basado en el conocimiento y experiencia actual de la Empresa y la Empresa no adquiere ninguna obligación de actualizar, completar, revisar o enmendar este Descargo de Responsabilidades aun y cuando la información aquí contenida cambie materialmente o salgan a la luz nuevos conocimientos en el futuro. Bostik ha hecho todos los esfuerzos posibles para asegurarse de la validez de la información aquí contenida, pero por ninguna razón deberá ser responsable por posibles omisiones inadvertidas y/o porque este Descargo de Responsabilidades no esté completo. Bostik aquí no hace ninguna representación o garantía de ninguna naturaleza, ya sea oral, escrita, expresa o implícita, respecto los Productos o ninguna otra cosa, incluyendo garantías implícitas de comercialización, que sea adecuado para un propósito específico, de no infringimiento, idoneidad, y por lo tanto no deberá haber tal requerimiento contra la Empresa ya sea en la base de información escrita, sugerencias o consejos brindados.

El presente no constituye y no deberá ser considerado como algún tipo de garantía de los Productos y/o de sus características y/o propiedades, así como tampoco forma algún acuerdo respecto a ninguna cualidad de los Productos. Las recomendaciones aquí contenidas constituyen el contexto general y de cumplimiento, el cual está absolutamente conectado con el uso y aplicación de los Productos por parte del usuario y de acuerdo con su propósito, incluyendo, pero sin limitarse a los términos sobre su mantenimiento y almacenaje bajo condiciones seguras y apropiadas. Por lo tanto, Bostik no se hace responsable respecto a la entrega, instalación, almacenaje y condiciones de mantenimiento y por lo tanto no podrá hacerse responsable de los usuarios de los Productos o ninguna otra persona en lo que respecta a cualquier pérdida o daño provocado por el mal uso; o el uso de los Productos que no se haya hecho de acuerdo a las instrucciones de uso incluidas en esta Hoja de Datos Técnicos o en los manuales de operaciones del Producto o cualquier otro tipo de instructivo emitido por la Empresa y que haya sido entregado al usuario al momento de la compra; o por el manejo inadecuado de los Productos; o por intervenciones o manipulaciones realizadas al momento de usar o aplicar los Productos; o por el uso de otros materiales no hayan sido suministrados o aprobados para su uso por Bostik; o por causas externas. Para información completa de los Productos y/o consejos sobre el uso o aplicación de los mismos, deberá contactar a la Empresa y a su personal y socios capacitados. Para instrucciones técnicas especiales, contacte a nuestro Departamento de Servicio Técnico. Bostik no acepta responsabilidad alguna respecto al propósito o finalidad de este documento. Los compradores y los usuarios reconocen y aceptan que la elección de los Productos no está relacionada de ninguna manera con este documento, por lo que su almacenaje, uso y aplicación de los Productos es completamente su propia responsabilidad. Este Descargo de Responsabilidades no establece responsabilidad alguna de la Empresa hacia los usuarios de los Productos mencionados en esta Hoja de Datos Técnicos derivado de los actos u omisiones de los empleados de Bostik, agentes, consultores y/o subcontratistas. La Empresa no será responsable hacia los compradores y usuarios de los Productos o cualquier otra persona derivado de pérdidas económicas, pérdidas de ganancias o pérdidas de negocio, agotamiento de buena voluntad o cualquier otra, en cada caso ya sea directa, indirecta, incidental o consecuentemente, ni por reclamos (incluidos los relacionados a lesiones personales o mayores mientras no hayan sido causadas por negligencia de la Empresa) o por alguna compensación consecuente de ningún tipo (sin importar como haya sido causada) a raíz de o en conexión con el uso de ninguno de los Productos a los cuales se refiere Esta Hoja de Datos Técnicos. Las órdenes de Productos son aceptadas y regidas por los términos y condiciones de venta y entrega de Bostik, mismos que se encuentran en el sitio web de la Empresa. Este documento fue revisado por última vez en 01/06/2019

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2Fraccionamiento Alce Blanco
Naucalpan Estado de México. C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx

CENTRO DE ATENCIÓN BOSTIK™

Ayuda Inteligente 01-800-267-8457

