



HOSHIZAKI



Is og kombinerede is/vand dispensere



DSM12CE



DCM60KE



DCM120KE



DCM230HE



DIM30DE



- Isdispensere (DSM12CE og DIM30DE)
- Is og/eller isblanding ved blot et tryk på en knap (DCM)
- Ideel til selvbetjeningsmiljøer
- Letindstillelig portionskontrol
- Vandforbrug er lig med isproduktion (DCM)
- Isproduktionskapacitet mellem 13-230 kg/24t (Cubelet is) 32 kg/24t (L-terning) og 13 kg (Shuttle is)

HOSHIZAKI ISMASKINER

HOSHIZAKI er en global leverandør af ismaskiner for professionelt brug. Udover ismaskiner til fremstilling af is af enhver art, herunder klassiske isterninger, praktiske halvmåner, sjove stjerner og hjerter, skælis og cubelet is omfatter serien også isdispensere, sushi montrør, isknusere og andet udstyr til både små caféer og store industrielle selskaber.

**HOSHIZAKI**

Letindstillelig portionskontrol, hvilket gør det lettere at regulere forbruget af is hos slutbrugerne. På denne måde reduceres ligeledes energiforbruget samt evt. spild. På grund af et sneglesystem er vandforbruget det samme som isproduktionen (DCM-serien).

Is og kombinerede is/vand dispensere

Is og/eller vand dispensere	Produktionskapacitet (kg/24t)	Istype	Magasin-kapacitet (kg)	Dimensioner B x D x H (mm)	Ei-tilslutning	Ei-forbrug (kW)	Kølemiddel	Veight (kg)
DSM12CE	13	Shuttle	3	180 x 510 x 695	1/220-240V/50Hz	0.26	R134a	23
DCM60KE	60	Cubelet + vand	1,9	350 x 585 x 695	1/220-240V/50Hz	0.28	R134a	47
DCM120KE	125	Cubelet + vand	4	350 x 585 x 815	1/220-240V/50Hz	0.604	R134a	57
DCM230HE	230	Cubelet + vand	18	660 x 562 x 1016	1/220-240V/50Hz	0.815	R404A	108
DIM30DE	32	Terning (L)	15	350 x 500 x 1600	1/220-240V/50Hz	0.32	R134a	65



Shuttle

DSM serie



Cubelet

DCM serie



Terning

DIM30DE
L (28 x 28 x 32 mm)

DIM30DE

Isterninger ved blot et tryk på en knap. Det kan ikke være lettere, og derfor er det ideelt i selvbetjeningsmiljøer. Isen tappes direkte i glasset og på den måde reduceres risikoen for bakterier.

Grænser for brug af ismaskiner:

Omgivelsestemp.
5-40°CVandtemp.
5-35°C

0,5-8 bar

- Isproduktionskapacitet (kg/24t) ved T omgivende 10°C, T vand 10°C.
- Kontakt os ved ønske om modeller for 230V/60Hz.