

## Ydeevnedeklaration

WaterCare X-STRONG Bundfældningstank 5 PE - 223193119

Nr.: DoP\_DK\_223193119\_EN12566

Gyldig fra: 2015.06.01

Identifikation	
1. Produktnavn	WaterCare X-STRONG Bundfældningstank 5 PE - Tryk
2. Varenummer	223193119
3. Anvendelse	Produkt til bundfældning af faste partikler
4. Fabrikant	WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
5. Repræsentant	-
6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut	System 3 / Dansk Teknologisk Institut
7. Standard	DS/EN 12566-1:2004 Rapport nr. 1320238-1/2007
8. Teknisk vurdering	Ikke relevant



Varenummer: 223193119

9. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Dimensioner	Højde: 1850 mm (inkl. opføringsrør) Diameter: Ø2240 mm	-
Vægt	< 300 kg	-
Nominal kapacitet (Nominal capacity)	NC2 - 2,315 m <sup>3</sup>	DS/EN 12566-1:2004 Annex A.1
Vandtæthed (Water tightness)	Passed	DS/EN 12566-1:2004 Annex A.2
Hydraulisk effektivitet (Hydraulic efficiency)	3,83 g of beads	DS/EN 12566-1:2004 Annex B
Crushing resistance	46,2 kN/m <sup>2</sup>	DS/EN 12566-3:2009 Annex C
Maks. nedgravningsdybde	2 m (iht. installationsvejledning)	-
Materiale	PE	-
Reaktion på brand (Reaction to fire)	NPD	-
10. Overensstemmelser	Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4.	

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 21.12.2023

Jacob L. Leksander, Ingeniør