


Ydeevnedeklaration

WaterCare Olieudskiller 6 l/s, Kl. II - 223370160

Nr.: DoP_DK_223370160_EN858

Gyldig fra: 2013.06.01

Identifikation	
1. Produktnavn	WaterCare Olieudskiller 6 l/sek, klasse II
2. Varenummer	223370160
3. Anvendelse	Produkt til udskilning af olie
4. Fabrikant	WaterCare ApS Stejlebjergervej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
5. Repræsentant	-
6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut	System 4 / Dansk Teknologisk Institut
7. Standard	DS/EN 858-1 Rapport nr. 1321579-4/2007
8. Teknisk vurdering	Ikke relevant



Varenummer: 223370160

9. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Dimensioner	Længde: 1845 mm. Bredde: 1280 mm. Højde: 2446 mm (inkl. opføringsrør)	-
Vægt	< 200 kg	-
Egenskaber	Klasse II	DS/EN 858-1 pkt. 6.3.6 jf. 8.3.3
Nominal størrelse (Nominal size)	NS6	DS/EN 858-1 pkt. 6.3.6 jf. 8.3.3
Nominal kapacitet (Nominal capacity)	2,005 m ³	DS/EN 858-1 pkt. 6.5.6
Opsamlingskapacitet	0,6 m ³ (100%)*	DS/EN 858-1 pkt. 6.5.2
Vandtæthed (Water tightness)	Passed	DS/EN 858-1 pkt. 6.3.2
Effektivitet (Effectiveness)	Passed	DS/EN 858-1 pkt. 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5
Bæreevne (Load bearing capacity)	Passed	DS/EN 858-1 pkt. 6.4
Maks. nedgravningsdybde	1,5 m (iht. installationsvejledning)	-
Hydraulisk effektivitet (Hydraulic efficiency)	95 mg/l olie	DS/EN 858-1 pkt. 4
Holdbarhed (Durability)	Passed	DS/EN 858-1 pkt. 6.2
Materiale	PE	-
Reaktion på brand (Reaction to fire)	NPD	-
10. Overensstemmelser	Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4.	

*Værdierne for opsamlingskapaciteten er vejledende og kan afvige, men opfylder altid bestemmelserne i standard DS/EN 858-1. WaterCare anbefaler tømning ved 70%.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 01.06.2020

Jacob L. Kristensen, Ingeniør