

## Ydeevnedeklaration

WaterCare Dobbeltvægget Bundfældningstank 30 PE - 224512000

Nr.: DoP\_DK\_224512000\_EN12566

Gyldig fra: 2013.06.01

Identifikation	
1. Produktnavn	WaterCare Dobbeltvægget Bundfældningstank 30 PE
2. Varenummer	224512000
3. Anvendelse	Produkt til bundfældning af faste partikler
4. Fabrikant	WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk
5. Repræsentant	-
6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut	System 3 / Dansk Teknologisk Institut
7. Standard	DS/EN 12566-1:2004 Rapport nr. 520216/2013
8. Teknisk vurdering	Ikke relevant



Varenummer: 224512000

9. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Dimensioner	Længde: 7010 mm. Bredde: 1730 mm. Højde: 2400 mm (inkl. opføringsrør).	-
Vægt	< 900 kg	-
Nominal kapacitet (Nominal capacity)	NC12 - 12 m <sup>3</sup>	DS/EN 12566-1:2004 Annex A.1
Vandtæthed (Water tightness)	Passed	DS/EN 12566-1:2004 Annex A.2
Hydraulisk effektivitet (Hydraulic efficiency)	0,84 g of beads	DS/EN 12566-1:2004 Annex B
Crushing resistance	52,1 kN/m <sup>2</sup>	DS/EN 12566-3:2009 Annex C
Maks. nedgravningsdybde	2 m (iht. installationsvejledning)	-
Materiale	PE	-
Reaktion på brand (Reaction to fire)	NPD	-
10. Overensstemmelser	Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4.	

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 01.06.2020

WaterCare ApS

Stejlebjergvej 14

DK- 5610 Assens

Tlf: +45 70 25 65 37

www.watercare.dk

Jacob L. Kristensen, Ingeniør