

## SUORITUSTASOILMOITUS Nro: Visuaalisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara 1/2014

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
  - Visuaalisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara
2. Tuotteen tunniste:
  - Lujuusluokkamerkintä kappalekohtaisessa leimassa. Joku seuraavista:(T0) C14, (T1) C18, (T2) C24, (T3) C30
3. Valmistajan ennakoima käyttötarkoitus:
  - Rakennesahatavara käytettäväksi pysyvänä rakenteena tai sen osana puurakenteissa.
4. Valmistajan nimi yhteystiedot:
  - Liperin höyläämö Oy, Heinävedentie 146 83100 Liperi, puhelin: 050 596 8396, internet kotisivut: www.liperin.fi
6. AVCP-menettely:
  - AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva Dop:
  - Ilmoitettu laitos Finotrol Oy No: 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti ja on antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta nro. 2412-CPR-306.
9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puulaji	kuusi PCAB (picea abies) tai mänty PNSY (pinus sylvestris)	<b>EN 14081-1:2010+A1:2011</b>
Kasvualue	NNE Eurooppa (Pohjois- ja koillis-Eurooppa)	
Paksuus alue (palonkestävyys)	30...100 mm	
Leveys alue (palonkestävyys)	50...300 mm	
Pinta	Sahattu tai höylätty	
Lajittelu	Kuivana lajiteltu	
Lajittelustandardi	Insta 142:2010	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa.	Standardin EN 338 mukaisesti: C30, C24, C18 tai C14	
Palokäyttäytyminen	d-s2, d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys	Luokka 4/EN 350-2	

9. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Liperi 26.2.2014

Tomi Pulkkinen  
Toimitusjohtaja

.....