

Oxímetro de pulso uso Humano

F380H

Características Generales

- Parámetros de monitoreo: SpO2, PR y TEMP
- Pantalla de visualización
- Tipo: TFT LCD de 2,8 pulgadas
- Área de visualización: 58mm x 43mm
- Tamaño: 142 mm (L) x78 mm (w) x28 mm (H)
- Peso: 250g (sin batería ni sensores)

Especificaciones eléctricas

- Voltaje de funcionamiento: batería de litio DC4.0V-6.0V o 3.5V-4.2V.
- Batería interna: 4 baterías alcalinas AAA o batería recargable de 1800 mAh Li.
- Tiempo de trabajo: operación continua de 15 horas con una batería(s) nueva(s) completamente cargada (a una temperatura ambiente de 25°)
- Consumo de energía: más pequeño que 80 mA (normal)

Incluye accesorios



smart
XIGNAL
monitors

Especificaciones de los parámetros

- SpO2
 - Pediátrico, Adulto.
 - Rango: 35% -100%
 - Resolución: 1%
 - Precisión: (70% -100%)
 - 2% normal
 - 3% de movimiento o baja perfusión
 - Por debajo del 70% No especificado
- PR (Frecuencia Cardíaca)
 - Rango: 25bpm-400bpm
 - Resolución: 1bpm
 - Precisión: (25 ~ 400BPM)
 - 2bpm Normal
 - 3bpm de movimiento o baja perfusión
- Temperatura
 - Canal 1
 - Rango de medición y alarma 18 ~ 45 ° C
 - Resolución 0.1 ° C
 - Precisión 0.1 ° C

Condiciones ambientales de trabajo y almacenamiento

- Temperatura
- Operación: 5 ° -40 ° ;
- Transporte y almacenamiento: -20 ° -55°
- Humedad
- Operación: 15% -85% (sin condensación)
- Transporte y almacenamiento: 10% -95% (sin condensación)
- Altitud
- Operación: 70KPa-106 KPa
- Transporte y almacenamiento: 50KPa-106 KPa



Matriz
CDMX.
01(55) 30939090

Sucursal
GDL.
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890

www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE