



SEALCRIL

SELLADOR ACRILICO PISOS DUROS

Código del Producto: 700501

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Resina acrilica disuelta en solventes de secado rapido, formulado para el sellado de pisos duros porosos como radieres, lozas de cemento afinado nuevos y usados, baldosas, baldosines, ceramicas, marmoles, piedra pizarra y otros evitando el polvillo que se desprenden de ellos por el alto transito. Protege contra manchas de grasa, aceites, incluso acidos organicos. Es usado como membrana en el proceso de fraguado para retener en forma controlada la humedad y la evaporacion del fraguado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto	: Liquido	Pº Inflama.	: 42°C
Color	: Incoloro, Gris.	Densidad	: 0.92 grs/cc.
Aroma	: Caracteristico a Solvente	Tº secado	: 5 a 6 hrs. (a 15°C)
Rinde	: De 4 a 10 m2 x lt.		

PROPIEDADES, USOS Y APLICACIONES

Este sellado es de facil aplicaci3n. Puede ser aplicado en superficies de concreto interior o exterior. No es afectado por las radiaciones ultravioletas. Es totalmente lavable y/o encerable.

Puede ser usado en plantas industriales de diversos rubros, tales como, procesadoras de carness, aves, pescados, cecinas, locales comerciales, restaurantes, estacionamientos, hangares, bodegas, etc.

Limpiar y desengrasar previamente la superficie a tratar con nuestro DAR, enjuagando con agua para el retiro total de la suciedad removida, retirar todo el agua, eliminar el exceso de humedad y deje secar. Ya seco, aplique el sellador con brocha o rodillo acrilico de pelo corto, por capas cruzadas o entretrejidas para evitar porosidad en el resultado final. Una vez aplicada la primera mano deje secar (cuando se pueda pisar sin dañar), es recomendable aplicar 2 a 3 manos dependiendo de la porosidad y uso de la superficie. No transitar antes de 24 horas.

DOSIFICACION:

Aplique puro sobre la superficie a tratar. El rendimiento va a ser acorde con la calidad del piso a tratar, ya sea, la porosidad, el desgaste, el material, el uso, si es nuevo y esta reseco, etc..

FORMATOS DE VENTA

Bidon de 5 y 20 lts. - Tambor de 220 lts.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Producto Inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos.

Ventile el area constantemente.

En caso de ingestion, beba agua en abundancia.

En caso de contacto, lave con bastante agua.

No provocar vomito y pida atencion medica.

No fumar mientras se aplica el producto.

ADVERTENCIA

Adicionalmente a todo lo señalado en esta Ficha Tecnica, siga siempre las instrucciones de uso de la etiqueta.

Resolucion Sanitaria Nº 031267 del 23/07/2008 - Seremi Region Metropolitana.

Informacion de Seguridad

Fabricado por:

<p>INFLAMABILIDAD</p> <p>REACTIVIDAD</p> <p>SAUD</p> <p>RIESGOS</p>	<p>RIESGOS</p> <p>0 INSIGNIFICANTE</p> <p>1 LIGERO - SUAVE</p> <p>2 MODERADO - MEDIO</p> <p>3 ALTO - SEVERO</p> <p>4 MUY ALTO - EXTREMO</p>	<p>Green Point Detergentes Limitada</p> <p>Dr. Amador Neghme 03639 Mod. 74, La Pintana</p> <p>E-mail: info@detergentesindustriales.cl</p> <p>www.detergentesindustriales.cl</p>
---	---	--