



# SODIEX 45°C

# **SOLVENTE DIELECTRICO 45°C**

Código del Producto: 100101

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Poderoso limpiador dieléctrico de alta tasa de evaporación y de una alta constante de vapor, no deja residuos ni películas sobre los elementos tratados. Producto no explosivo de escasa producción de flama, pese al carácter orgánico de su composición. Producto muy estable, sin formación de gases peligrosos y sin reacciones exotermicas. No produce corrosión agresiva a los metales.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto : Liquido pH : 9.5 - 12
Color : Incoloro Densidad : 0.89 grs/cc.

Aroma : Hidrocarburado Rig. Dielec. : 12 KV/mm (tec 56 - UNE 53084)

#### **APLICACIONES**

Recomendado para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios eléctricos y sistemas de distribución, además de, limpieza de todo tipo de maquinarias industriales en general.

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

Aplicación : Aplicar puro, directamente por inmersión, pulverizado o brochas.

Enjuagues : No requiere.

## **FORMATOS DE VENTA**

Bidón de 5 y 20 lts. - Tambor de 220 lts.

### **CONSEJOS DE SEGURIDAD**

Producto para uso externo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos.

Producto solvente.

En caso de ingestión, beba agua en abundancia. En caso de contacto, lave con bastante agua. No provocar vomito y pida atención medica.

#### **ADVERTENCIA**

Adicionalmente a todo lo señalado en esta Ficha Técnica, siga siempre las instrucciones de uso de la etiqueta.

#### Resolución Sanitaria Nº 031267 del 23/07/2008 - Seremi Región Metropolitana. Información de Seguridad Fabricado por: INFLAMABILIDA RIESGOS Green Point Detergentes Limitada 0 INSIGNIFICANTE REACTIVIDAD Dr. Amador Neghme 03639 Mod. 74, La Pintana 1 LIGERO - SUAVE SALUD E-mail: info@detergentesindustriales.cl 2 MODERADO - MEDIO 3 ALTO - SEVERO www.detergentesindustriales.cl RIESGOS 4 MUY ALTO - EXTREMO