



T3 SOURCE[®] SHOWERHEAD

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Filtered showerhead

Pomme de douche filtrée

Cabezal de ducha con filtro


Model No./No de modèle/N.º de modelo

73302, 73311

WHAT'S INCLUDED

T3 SHOWERHEAD

Showerhead



Filter 73305



Plumber's Tape

Included in user guide envelope



Tip: For user convenience, the T3 Source Showerhead comes with a new filter that is pre-assembled into the showerhead. Some loose filter media is normal. See page 3 for installation instructions. For future filter replacements, see page 4.


HOW TO USE YOUR T3 SHOWERHEAD

YOU WILL NEED


1 inch open end wrench or adjustable crescent wrench

INSTALLATION PROCEDURE


- 1 Unscrew existing showerhead from pipe. Clean the threads. Find the plumbers tape included in the user guide envelope and wrap clockwise around pipe threads.



- 2 Screw the T3 Source Showerhead into place. Do not overtighten as this may lead to leakage issues.



- 3 Flush with hot water for 1 minute before showering.



Tip: If your showerhead is difficult to remove, try the following:

1. Soak joint area with vinegar to break down calcium deposits and/or wrap a wet, hot towel around area to loosen joints.
2. Grasp the pipe with a crescent wrench and unscrew the showerhead with a pipe wrench. Use caution so as not to cause damage.

HOW TO REPLACE YOUR FILTER

T3 SHOWERHEAD

FILTER INSTALLATION PROCEDURE

1. Unscrew the top and bottom halves of the T3 Source®.
2. Remove used filter and recycle by puncturing screen and emptying contents into garden or flushing down drain.
3. Recycle plastic container.
4. Remove O-ring from inside of T3 Source® and clean as necessary.
5. Lightly lubricate O-ring groove inside showerhead with Vaseline® before re-installing ring.
6. Remove seal from each end of new replacement filter.
7. Drop in new filter and screw housing halves together.
8. Flush with hot water for a full 1 minute before showering.

Filter Replacement


Purchase replacement filter online from the retailer where you purchased this unit or visit www.T3Micro.com. For optimal performance, your filter should be replaced every 6 months or when the filter replacement indicator turns black. Order Filter Number: 73305

HOW TO REPLACE YOUR FILTER

T3 SHOWERHEAD

5

ENGLISH



Tip: Follow these helpful tips for optimal results:

1. Reverse the filter every month for best results.
2. Remove the seal from each end of the new replacement filter before use.
3. White wrapper on filter does not need to be removed for installation.

PERFORMANCE DATA

T3 SHOWERHEAD FILTER CARTRIDGE

Rated Service Flow –

Maximum 1.75 gallons per minute / 6.6 liters per minute

Rated Service Life for Free Chlorine Removal –

6 months or 10,000 gallons / 37,854 liters (whichever comes first)

Maximum Working Pressure –

125 pounds per square inch / 860 kilo pascals

Maximum Operating Temperature -

120° Fahrenheit / 49° Celsius

This Shower Filtration System has been tested for reduction of free chlorine. The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system. This system has not been evaluated for free chlorine reduction in the presence of chloramines. Free chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply. Please contact your local water utility to determine if chloramines are used in treating your water.



System Tested and Certified to NSF/ANSI Standard 177 for the reduction of chlorine

Notes: While testing was performed under laboratory conditions, actual performance may vary. Filtration system not intended to be used as a drinking water treatment unit. System and installation must comply with applicable state and local regulations.

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse during installation and thereafter or (2) tampering, such as repair or attempted repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID: (1) IF YOU CAN PROVIDE PROOF OF PURCHASE; (2) IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.


IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

ARTICLES INCLUS

T3 SHOWERHEAD

Pomme de douche



Filtre 73305



Ruban adhésif anti-fuite

Inclus dans l'enveloppe
du guide d'utilisation



Conseil : Pour votre commodité, la pomme de douche T3 Source est livrée déjà équipée d'un nouveau filtre. Il est normal que des parties de la couche filtrante soit lâches. Consultez la page 3 pour les instructions d'installation. Pour les futurs remplacements du filtre, consultez la page 10.




COMMENT UTILISER VOTRE T3 SHOWERHEAD

VOUS AUREZ BESOIN DE

Une clé à ouverture de 1 po (2,2 cm) ou une clé à molette

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Dévissez la pomme de douche actuelle du tuyau. Nettoyez les fils du tuyau. Retrouvez le ruban adhésif anti-fuite inclus dans l'enveloppe du guide d'utilisation et enveloppez-le dans le sens des aiguilles d'une montre autour des fils du tuyau.
- 2 Vissez la pomme de douche T3 Source en place. Ne serrez pas trop car cela peut causer des problèmes de fuites.
- 3 Faites couler de l'eau chaude pendant 1 minute avant de prendre une douche.



Conseil : Si vous n'arrivez pas à enlever votre pomme de douche, essayez les étapes suivantes :

1. Faites tremper le joint dans du vinaigre pour faire déloger les dépôts de calcium ou enveloppez une serviette imbibée d'eau chaude autour du joint pour le desserrer.
2. Saisissez le tuyau avec une clé à molette et dévissez la pomme de douche à l'aide d'une clé à tuyau. Agissez avec prudence afin de ne pas causer de dommages.

COMMENT REMPLACER VOTRE FILTRE

T3 SHOWERHEAD

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU FILTRE


1. Dévissez les moitiés supérieure et inférieure de la T3 Source®.
2. Retirez le filtre usé et recyclez-le en perforant l'écran et en vidant le contenu dans le jardin ou dans la cuvette.
3. Recyclez le contenant en plastique.
4. Retirez le joint torique de l'intérieur de la T3 Source® et nettoyez-le au besoin.
5. Lubrifiez légèrement la rainure du joint torique à l'intérieur de la pomme de douche avec de la Vaseline® avant de le réinstaller.
6. Retirez le sceau de chaque extrémité du nouveau filtre.
7. Déposez le nouveau filtre et vissez ensemble les moitiés du boîtier.
8. Faites couler de l'eau chaude pendant au moins 1 minute avant de prendre une douche.

Remplacement du filtre

Achetez un filtre de remplacement en ligne chez le détaillant où vous avez acheté cette unité ou visitez www.T3Micro.com. Pour une performance optimale, votre filtre doit être remplacé tous les 6 mois ou lorsque l'indicateur de remplacement du filtre devient noir. Numéro de filtre à commander : 73305

COMMENT REMPLACER VOTRE FILTRE

T3 SHOWERHEAD



Conseil : Suivez ces conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats :

1. Inversez le filtre tous les mois pour obtenir de meilleurs résultats.
2. Retirez le sceau de chaque extrémité du nouveau filtre de remplacement avant de l'utiliser.
3. L'emballage blanc sur le filtre n'a pas besoin d'être enlevé avant de l'installer.

DONNÉES DE PERFORMANCES

T3 SHOWERHEAD FILTER CARTRIDGE

Débit de service évalué : Maximum de 6,6 litres par minute
(1,75 gallons par minute)

Durée de vie du filtrage de chlore libre :
6 mois ou 37,854 litres (10,000 gallons) (selon la première éventualité)

Pression maximale lorsqu'en marche :
860 kilopascals (125 livres par pouce carré)

Température de fonctionnement maximale :
49° Celsius (120° Fahrenheit)

Ce système de filtration de douche a été testé pour la diminution du niveau de chlore libre. La concentration de chlore libre dans l'eau entrant dans le système a été diminuée à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau quittant le système. Ce système n'a pas été évalué pour la diminution de chlore libre en présence de chloramines. Les performances de diminution de chlore libre peuvent être affectées par la présence de chloramines dans l'eau. Veuillez communiquer avec votre service d'alimentation en eau pour déterminer si on utilise des chloramines dans le traitement de votre eau.



Système testé et certifié
selon la norme NSF/ANSI Standard
177 pour la diminution de chlore

Remarques : Bien que les essais aient été effectués dans des conditions de laboratoire, les performances réelles peuvent varier. Le système de filtration n'a pas été conçu en vue du traitement d'eau potable. Le système et l'installation doivent se conformer aux réglementations en vigueur.

GARANTIE LIMITÉE T3 CONDITIONS GÉNÉRALES

T3 Micro réparera ou remplacera (selon notre choix) les produits T3 dans les vingt-quatre (24) mois à partir de la date d'achat si leur fabrication est défectueuse ou si leurs matériaux sont défectueux. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une utilisation fautive ou abusive au cours de l'installation et ultérieurement ou (2) l'altération, comme la réparation ou la tentative de réparation. Pour obtenir un service en vertu de cette garantie, veuillez visiter www.T3Micro.com/warranty-info pour faire une réclamation au titre de la garantie ou nous appeler au 1 866 376-8880 pour recevoir des instructions détaillées. Une preuve d'achat vous sera exigée.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SUIVANTES : (1) VOUS POUVEZ FOURNIR UNE PREUVE D'ACHAT; (2) LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D'UN REVENDEUR AUTORISÉ DE PRODUITS T3.

Toute garantie, obligation ou responsabilité, y compris, sans toutefois s'y limiter, la garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, se limite à la durée de 24 mois de la présente garantie écrite. Certaines juridictions n'autorisent pas les limites de durée pour les garanties implicites; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à vous.


T3 NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT ASSOCIÉ À UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour effectuer l'inscription de votre garantie.

LO QUE ESTÁ INCLUIDO

T3 SHOWERHEAD

Cabezal de
ducha



Filtro 73305



Cinta de plomería

Incluida en el sobre de la guía
del usuario



Consejo: Para mayor comodidad del usuario, el Cabezal de ducha T3 Source viene con un nuevo filtro previamente montado en el cabezal. Es normal que haya algún material filtrante suelto. Consulta la página 3 para obtener instrucciones de instalación. Para futuros reemplazos de filtros, consulta la página 16.

CÓMO USAR TU


T3 SHOWERHEAD

NECESITARÁS


Llave de boca de 1 pulgada (2.54 cm) o llave de media luna ajustable

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


- 1 Desenrosca el cabezal de ducha existente del tubo de la ducha. Limpia la rosca. Coloca cinta de plomería, incluida en el sobre de la guía del usuario, en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las roscas del tubo de la ducha.



- 2 Enrosca el Cabezal de ducha T3 Source en su lugar. No lo aprietes con demasiada fuerza, ya que esto puede ocasionar problemas de fugas.



- 3 Deja correr el agua caliente durante 1 minuto antes de ducharte.



Consejo: Si el cabezal de ducha es difícil de remover, prueba lo siguiente:

1. Empapa la zona de la unión con vinagre para romper los depósitos de calcio y/o envuelve la zona con una toalla húmeda y caliente para aflojar las uniones.
2. Sujeta el tubo de la ducha con una llave de media luna y desenrosca el cabezal de ducha con una llave Stilson. Ten cuidado de no causar daños.

CÓMO REEMPLAZAR TU FILTRO

T3 SHOWERHEAD

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL FILTRO

1. Desenrosca las mitades superior e inferior del T3 Source®.
2. Retira el filtro usado y recíclalo perforando la malla y vaciando el contenido en el jardín o tirándolo por el desagüe.
3. Recicla el recipiente de plástico.
4. Retira la junta tórica (O-ring) del interior del T3 Source® y límpialo según sea necesario.
5. Lubrica ligeramente la muesca de la junta tórica en el interior del cabezal de la ducha con Vaseline® antes de volver a instalar el anillo.
6. Retira el sello de cada extremo del nuevo filtro de reemplazo.
7. Coloca el nuevo filtro y enrosca las mitades de la carcasa.
8. Deja correr el agua caliente durante 1 minuto completo antes de ducharte.

Reemplazo del filtro


Adquiere el filtro de reemplazo en línea en la tienda minorista donde adquiriste esta unidad o visita www.T3Micro.com. Para un rendimiento óptimo, se debe reemplazar el filtro cada 6 meses o cuando el indicador de reemplazo del filtro se vuelva negro. Pide el número de filtro: 73305

CÓMO REEMPLAZAR TU FILTRO

T3 SHOWERHEAD

17

ESPAÑOL



Consejo: Sigue estos consejos útiles para obtener resultados óptimos:

1. Voltea el filtro una vez por mes para obtener mejores resultados.
2. Retira el sello de cada extremo del nuevo filtro de reemplazo antes de usarlo.
3. No es necesario quitar el envoltorio blanco del filtro para su instalación.

DATOS DE RENDIMIENTO

T3 SHOWERHEAD FILTER CARTRIDGE

Flujo nominal de servicio -

Máximo 1.75 galones por minuto/6.6 litros por minuto

Vida útil nominal para la eliminación de cloro libre -

6 meses o 10,000 galones/37,854 litros (lo que ocurra primero)

Presión máxima de trabajo -

125 libras por pulgada cuadrada/860 kilopascales

Temperatura máxima de funcionamiento -

120 °Fahrenheit/49 °Celsius

Este sistema de filtración para la ducha ha sido probado para reducir el cloro libre. La concentración de cloro libre presente en el agua que entra en el sistema se redujo a una concentración inferior o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema. Este sistema no ha sido evaluado para la reducción de cloro libre en presencia de cloraminas. El rendimiento de reducción de cloro libre puede verse afectado por la presencia de cloraminas en el suministro de agua. Contacta a tu empresa local de suministro de agua para saber si se utilizan cloraminas en el tratamiento del agua.



Sistema probado y certificado según la Norma NSF/ANSI 177 para la reducción de cloro

Notas: Durante las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio, el rendimiento real pudieron variar. Sistema de filtración no destinado a ser utilizado como una unidad de tratamiento de agua potable. El sistema y la instalación deben cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.

GARANTÍA LIMITADA T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 durante veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra, si la mano de obra o los materiales son defectuosos. Esta garantía limitada no cubre (1) los daños debidos al mal uso o al abuso durante la instalación y posteriormente o (2) la manipulación, como la reparación o el intento de reparación. Para obtener el servicio bajo esta garantía, visita www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una reclamación de garantía, o llámanos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Te pediremos que proporciones un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA: (1) SI PUEDES PROPORCIONAR UN COMPROBANTE DE COMPRA; (2) SI EL PRODUCTO SE COMPRA A UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo pero sin limitarse a la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, tendrá una duración limitada a los 24 meses de duración de esta garantía limitada escrita. Algunos estados no permiten la limitación en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no aplique para ti.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Visita www.T3Micro.com/customer-service para completar tu registro de garantía.

Model No./No de modèle/N.º de modelo
73302, 73311

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China

0184-73311-F