

RuginOff

Syrefri rustfjerner

- ▲ Syrefri, materialeskånsom formulering
- ▲ Fjerner rustpletter eller metalrester, der er opstået f.eks. pga. jernholdig gødning eller metalrester
- ▲ Farveindikatoren viser begyndelse af reaktionen ved at rengøringsopløsningen bliver lilla



Anvendelsesområder

Kan anvendes på natursten, kunststen og keramiske fliser, som f.eks. marmor, jura, granit, porfy, gnejs, sandsten, agglomerat, betonsten, klinker, lertegl, beton og betongulve. Kan anvendes inden- og udendørs. Også til rengøring af aluminiumfælde.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Overfladerne skal rengøres inden produktet anvendes.

Rustfjernelse:

Kom ufortyndet skum på det snavs, der skal fjernes, og lad det virke i kort tid. Lad ikke produktet tørre ind. Ved behov skures med en ikke-ridsende pad. Fjern det løsnede snavs og skyl med klart vand. Ved genstridig snavs gentages processen. Forbrug: 7,0 ml/m².



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Anioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, kompleksdannere, vandopløselig opløsningsmiddel, opløsninger, duftstoffer.
pH-værdi (koncentrat): ca. 7

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS07, Advarsel. H302 Farlig ved indtagelse. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: P315 Søg omgående lægehjælp. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Indeholder: Sodiumthioglycolate (INCI)

Varenummer
j210843

Forpakningsenhed (FPE)
6 x 500 ml flade flasker (karton)

Antal FPE pr palle
100