

FLOATMAX FT für Anhänger



Laufrihtungs Stollen

Bessere Zugkraft



Robuster Stollen

Selbstreinigung,
besserer Grip



Abgerundete Schulter

Verminderte
Bodenschädigung



Höheres V/R- Verhältnis

Lange Lebensdauer

Robuste Mittelblöcke

Vibrationsarmes
und angenehmeres
Fahren auf harten
Oberflächen

Radlaufflächenprofil

Größere Stellfläche
erhöht die
Schwimmfähigkeit



FLOATMAX FT

GRÖSSEN

500/60 R 22.5 155D TL

500/60 R 22.5 155D TL SB

560/45 R 22.5 152D TL

560/45 R 22.5 152D TL SB

560/60 R 22.5 161D TL

560/60 R 22.5 164D TL SB

580/65 R 22.5 166D TL SB

600/50 R 22.5 159D TL

600/50 R 22.5 159D TL SB

710/45 R 22.5 165D TL SB

600/55 R 26.5 165D TL

600/55 R 26.5 165D TL SB

650/55 R 26.5 178D TL SB

650/60 R 26.5 173D TL SB

650/65 R 26.5 174D TL SB

710/50 R 26.5 170D TL SB

750/45 R 26.5 170D TL SB

800/45 R 26.5 174D TL SB

650/65 R 30.5 176D TL SB

750/60 R 30.5 181D TL SB

850/50 R 30.5 182D TL SB

710/50 R 30.5 176D TL SB

800/60 R 32 185D TL SB

*SB = Stahlgürtel

