

TORQUEMAX

für Hochleistungstraktoren,
Anhänger und gezogene Sämaschinen



**Abgestuftes
Stollendesign**

Besserer Grip



**Gekippte
Stollenspitze**

Geringere
Vibration bei hoher
Geschwindigkeit



**Breitere
Lauffläche**

Geringere
Verdichtung



**Stärkere und
breitere Stollen**

Lange
Lebensdauer



**Kleinerer
Stollenwinkel an
der Schulter**

Bessere Zugkraft



**Abgerundete
Schulter**

Weniger
Bodenschädigung



TORQUEMAX

GRÖSSEN

VF600/60 R 28 157D TL SB

VF600/65 R 28 163D TL SB

IF600/70 R 30 165D TL

VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB

VF600/70 R 30 170D TL

VF600/70 R 30 170D TL SB

VF600/60 R 30 NRO 162D TL

IF600/70 R 34 160D TL

IF600/70 R 34 167D TL

IF650/60 R 34 159D TL

VF650/60 R 34 168D TL

VF650/60 R 34 168D TL SB

VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB

VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB

VF580/80 R 34 178D TL

IF800/70 R 38 190D TL SB

IF520/85 R 38 167D TL

IF710/70 R 38 178D TL

IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL

VF650/65 R 38 175D TL SB

VF520/85 R 38 170D TL

VF520/85 R 38 170D TL SB

VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB

VF710/70 R 38 178D TL

VF800/70 R 38 187D TL SB



VF900/60 R 38 193D TL SB

VF650/85 R 38 182D TL

IF800/70 R 38 CFO 190D TL SB

IF710/70 R 42 179D TL

IF710/75 R 42 176D TL

IF710/75 R 42 176D TL SB

IF850/75 R 42 186D TL SB

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB

VF650/65 R 42 174D TL

VF650/65 R 42 174D TL SB

VF710/70 R 42 185D TL

VF710/70 R 42 185D TL SB

VF710/75 R 42 184D TL

VF710/75 R 42 184D TL SB

VF710/60 R 42 NRO 176D TL

VF750/75 R 46 189D TL SB

*SB = Stahlgürtel