

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)\*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch (1)	Reifeninhalt 75% Liter	Profiltiefe (mm)					
42	VF 710/60 R 42 176D/173E TL PFO	941770	730	1885	821	5560	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)	170006	710	58					
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
10 km/h		4375	5105	5470	5835	6200	6565	6930	7290	7655	8020	8235	8450	8660	8875	
30 km/h		3780	4410	4725	5040	5355	5670	5985	6300	6615	6930	7115	7300	7485	7670	
65 km/h		3500	4085	4375	4665	4955	5250	5540	5830	6125	6415	6585	6760	6930	7100	
65 km/h Dual	2550	3070	3585	3845	4105	4360	4620	4875	5130	5390	5645	5795	5950	6100	6250	
70 km/h		3185	3715	3980	4245	4510	4775	5045	5310	5575	5840	6005	6170	6335	6500	
42	VF 710/70 R 42 182D/179E TL PFO	523668	731	2066	903	6100	DW25B (A)	DW23B (A) MW25B (A)	170006	867	63					
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
10 km/h		5305	6190	6630	7070	7515	7955	8400	8840	9285	9725	9950	10175	10400	10625	
30 km/h		4580	5345	5730	6110	6490	6875	7255	7635	8020	8400	8595	8790	8985	9180	
65 km/h		4245	4950	5305	5655	6010	6365	6720	7070	7425	7780	7960	8140	8320	8500	
65 km/h Dual	3125	3745	4360	4670	4980	5290	5600	5915	6225	6535	6845	7005	7165	7320	7480	
70 km/h		3860	4505	4830	5150	5470	5795	6115	6435	6760	7080	7250	7415	7585	7750	
42	VF 710/75 R 42 184D/180E TL PFO	259635	737	2153	939	6353	DW25B (A)	DW23B (A)	170006	945	65					
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
10 km/h		5645	6585	7055	7525	7995	8465	8935	9405	9875	10345	10570	10800	11025	11250	
30 km/h		4875	5690	6095	6500	6905	7310	7720	8125	8530	8935	9130	9330	9525	9720	
65 km/h		4515	5270	5645	6020	6395	6770	7150	7525	7900	8275	8455	8640	8820	9000	
65 km/h Dual	3300	3965	4630	4965	5295	5625	5955	6290	6620	6950	7280	7440	7600	7760	7920	
70 km/h		4110	4795	5135	5475	5820	6160	6505	6845	7190	7530	7650	7765	7885	8000	
42	VF 900/60 R 42 189D/185E TL PFO	428922	881	2158	930	6352	DW30B (A)	DW28B (A) (NRO)	-	1230	64					
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
10 km/h		6305	7355	7880	8405	8930	9455	9980	10505	11030	11555	11885	12215	12545	12875	
30 km/h		5445	6355	6805	7260	7715	8170	8625	9075	9530	9985	10270	10555	10840	11125	
65 km/h		5045	5885	6305	6725	7145	7565	7985	8405	8825	9245	9510	9775	10035	10300	
65 km/h Dual	3665	4415	5165	5540	5915	6285	6655	7025	7395	7765	8135	8370	8600	8835	9065	
70 km/h		4590	5355	5740	6120	6505	6885	7270	7650	8035	8415	8625	8835	9040	9250	
44	VF 750/70 R 44 186D/183E TL PFO	681569	763	2180	946	6426	DW25B (A)	MW24B (A) MW25B (A) DW24B (A)	-	1016	64					
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
10 km/h		5895	6880	7375	7865	8355	8845	9340	9830	10320	10810	11075	11345	11610	11875	
30 km/h		5095	5945	6370	6795	7220	7645	8070	8490	8915	9340	9570	9800	10030	10260	
65 km/h		4715	5505	5895	6290	6685	7075	7470	7865	8255	8650	8865	9075	9290	9500	
65 km/h Dual	3410	4120	4825	5180	5535	5880	6225	6575	6920	7265	7610	7800	7985	8175	8360	
70 km/h		4290	5010	5365	5725	6085	6440	6800	7155	7515	7870	8090	8310	8530	8750	
46	VF 750/75 R 46 189D/185E TL PFO	382472	762	2288	1012	6773	DW25B (A)	-	-	1356	74					
bar	ab 07/2023	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		6470	7465	7995	8525	9060	9595	10130	10665	11195	11725	12035	12340	12615	12875	
30 km/h		5590	6450	6910	7365	7830	8290	8750	9210	9670	10130	10395	10660	10895	11125	
65 km/h		5175	5970	6395	6820	7250	7675	8105	8530	8955	9380	9625	9870	10090	10300	
65 km/h Dual	3905	4555	5255	5630	6000	6380	6755	7130	7505	7880	8255	8470	8685	8880	9065	
70 km/h		4710	5435	5820	6205	6595	6985	7375	7760	8150	8535	8760	8980	9180	9250	
46	VF 900/65 R 46 193D/189E TL PFO	589435	911	2315	989	6801	DW30B (A)	MW30B (A) TW30B	-	1450	74					
bar	ab 07/2023	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		7260	8470	9075	9680	10220	10760	11300	11840	12380	12920	13285	13605	14010	14375	
30 km/h		6270	7315	7840	8360	8825	9295	9760	10225	10695	11160	11475	11790	12105	12420	
65 km/h		5805	6775	7260	7745	8175	8610	9040	9470	9905	10335	10625	10920	11210	11500	
65 km/h Dual	4260	5110	5965	6390	6815	7195	7575	7955	8335	8715	9095	9350	9610	9865	10120	
70 km/h		5285	6165	6605	7045	7440	7830	8225	8620	9010	9405	9630	9855	10075	10300	

**\*WICHTIG:**  
 Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

\*\* nur für Arbeiten ohne Drehmoment  
 PFO ist ein neuer ETRTO-Standard, der eine zusätzliche Tragfähigkeit für IF/VF-Traktoreifen bei reduzierter Geschwindigkeit bietet.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- NRO (Narrow Rim Option): um 0,2 bar erhöhen
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment

(1) CAI Schlauch KLEBER

03/2023 Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe - Deutschland | MICHELIN und die grafische Darstellung des Michelin Mannens sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Michelin Suisse SA - Route 10, Sifert 36 - 1762 Colmar - Schweiz

# MICHELIN AXIOBIB 2 PFO



**VEREINT ZUGKRAFT UND BODENSCHONUNG**  
 FÜR TRAKTOREN VON 160 BIS 550 PS



## EMPFEHLUNGEN FÜR EINSATZ UND REIFENFÜLLDRUCK

VORNE ..... DRUCK ..... (bar)

HINTEN ..... DRUCK ..... (bar)

**MICHELIN** MyPortal  
 myportal.michelingroup.com

**business.michelin.de**  
**business.michelin.ch**

youtube.com/user/AgMichelin

facebook.com/MichelinGermany

instagram.com/michelingermany

