



**AIRE ACONDICIONADO
SISTEMA 15 PASAJEROS**

SISTEMAS AUTOMOTRICES DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

**REFRESCA TU CAMINO
10°C y Ahorro de Combustible**



- TOYOTA HIACE
- NISSAN URBAN
- RAM PROMASTER
- FORD TRANSIT
- MERCEDES SPRINTER
- KING LONG FOURGO

PONTE EN CONTACTO

Linked  **af1demexico**

www.airmax.mx

Sistema de enfriamiento de uno o dos evaporadores de alto flujo instalados en el tablero de mando y/o en la parte superior con una capacidad de enfriamiento de 2 toneladas cada uno, 4 toneladas en total o bien 48,000 BTUs.

Condensador de aluminio de gran capacidad montado en la parte frontal de la unidad, cuenta con abanico auxiliar de alto flujo para no ver afectado el rendimiento de enfriamiento, lo que genera un significativo ahorro de combustible en la unidad.

Compresor marca Sanden/TAMA de 155cc HDR, con 7 pistones por unidad que eficientan la operación del motor del vehículo con menores revoluciones, ayudando al ahorro del combustible de la unidad de transporte.


Control de temperatura y velocidades simultáneos del sistema para una fácil operación del conductor.

Los equipos cuentan con componentes de importación garantizados en su desempeño y durabilidad; contamos con una amplia existencia de refacciones y componentes para el mantenimiento óptimo de su unidad.



**UNIDAD EVAPORADORA
TIPO ORIGINAL 48,000 BTU'S
PTE-7563-421**

- 2-Unidades evaporadoras de sistema de flujo-paralelo de alta capacidad y bajo congelamiento
- Valvulas de expansión tipo Block de 2 tons. por sistema de serpentín.
- Termostatos independientes por unidad evaporadora.



**CONDENSADORAS DE FLUJO
PARALELO 1 VENTILADOR
TRF-87931-4**

- 1-Condensador Flujo Paralelo.
- 1-Ventilador axiales de alta capacidad.
- Soportería metálica gaslvanizada para reducir la corrosión.



**COMPRESORES DENSO HDR
DE ALTA CAPACIDAD
CO-2679-14**

- Compresor Sanden/TAMA 155cc con Clutch electro-magnético HD.
- 7 Pistones en su interior para eficientar el consumo de combustible.
- Carcasa de Aluminio con componentes internos de acero reforzado.



**ACUMULADORES HD PARA
GAS/ACEITE REFRIGERANTE
DEF-0244-13**

- Acumulador de gas y aceite refrigerante para el suministro oportuno al sistema de enfriamiento.
- Se reducen los tiempos de enfriamiento al encender de ceros la unidad de transporte.

Nota: Los componentes del sistema pueden variar de acuerdo con los requerimientos de la unidad de transporte.