

Cleaner

Detergente per legno non trattato

Il Cleaner si utilizza dopo aver carteggiato e aspirato il legno e garantisce un'accurata pulizia della superficie prima del trattamento con Oil Plus 2C. Questo prodotto rimuove anche le particelle di polvere più piccole.

Il detergente può essere utilizzato anche per pulire i materiali utilizzati dopo l'oliatura, come pennelli, spatole, ecc.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche


Why **use a small amount** of Cleaner?

- The revolutionary technology of Oil Plus 2C uses molecular binding to ensure that the oil binds with the wood fibres within 15 seconds. If there is dust on the surface, the oil will bond with the dust. As a result, when spreading the oil with the white pad, a microscopic paste will form on the surface. The oil will have bonded with the dust instead of with the wood fibres.
- The cloth should only be slightly damped with Cleaner. In that way the dust will be collected electrostatically.

› Caratteristiche tecniche

- Physical state at 20 °C: liquid
- Colour: clear
- Final boiling point [°C]: 213 °C
- Density [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viscosity: 1,67 mm²/s (25°C)
- Solubility in water: < 0,10 %
- Flash point [°C]: > 62 °C

› Confezione



› Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Carteggiare la superficie e aspirare bene.

PASSAGGIO 2. Pulire la superficie con un panno inumidito con Cleaner.

PASSAGGIO 3. Lasciare asciugare finché la superficie non riassume il suo aspetto originario. Tempo di asciugatura: da 15 minuti a 1 ora, a seconda dell'umidità.

› Consumo

± 75-100 m²/L

* These usages are merely indicative. Results depend on wood type and method of preparation. It is always recommended to make a sample in order to calculate the exact usage.

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 21/11/2025. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com