

Schutzvlies

CODEX PROTECT F

Selbsthaftendes Abdeckvlies für trockene Oberflächen

ANWENDUNGSBEREICHE

codex Protect F ist ein hochwertiges, selbsthaftendes Abdeckvlies für Bodenflächen. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz von trockenen Belägen wie z. B. Fliesen, Parkett und Laminat. Auch Küchen- und Arbeitsflächen, Bade- und Duschwannen, sowie Keramikeinbauteile und sanitäre Anlagen können optimal geschützt werden. Die wasserdichte Oberseite schützt die Flächen vor Flüssigkeiten jeder Art, fusselt nicht und kann leicht gereinigt werden. Die rückseitige Haftfixierung lässt sich rückstandsfrei entfernen. codex Protect F ist mehrfach verwendbar.

GEEIGNET AUF

- ▶ Fliesen und Naturstein
- ▶ Parkett- und Laminat
- ▶ Vinyl und Kork
- ▶ Kurzzeitig Treppen
- ▶ Dusch- und Badewannen
- ▶ Küchenarbeitsplatten
- ▶ Keramik, sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Mehrfach verwendbar
- ▶ Gute Fixierung, verringert Sturzgefahr
- ▶ Feuchteundurchlässig
- ▶ Abwaschbar
- ▶ Lösemittel- und Weichmacherfrei
- ▶ Leicht zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m ²
Länge	50 m
Breite	1 m

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, sauber und weitestgehend staubfrei sein (um eine Mehrfachanwendung zu ermöglichen). Eventuell vorhandener Staub und Schmutz auf der Fläche reduziert die Haftwirkung. Schmutz und Staub auf dem Untergrund und somit auf der Fixierung beeinflusst auch die Wiederverwendung.

VERARBEITUNG

1. codex Protect F ausrollen und mit der Haftseite nach unten auslegen. Durch anreiben oder kurzes Belasten durch begehen fixiert sich das Schutzvlies auf dem Untergrund.
2. Je nach Anwendung codex Protect F gestoßen oder mit Stoßüberlappung verlegen.
3. Vor der Wiederaufnahme die Oberfläche reinigen (saugen, oder abwaschen).
4. codex Protect F mit der Haftseite nach innen aufrollen und bei der nächsten Baustelle wieder einsetzen.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Je sauberer die zu schützende Oberfläche ist, je öfter kann codex Protect F wieder verwendet werden. Eventuell vorhandener Staub kann an der Haftfixierung hängen bleiben und reduziert die Anhaftung.
- ▶ Auf dem Schutzvlies verschüttete Flüssigkeiten rasch wieder aufnehmen.
- ▶ Die Schutzabdeckung ist nicht schnittfest. Bei empfindlichen Bodenbelägen nicht auf dem Schutzvlies schneiden bzw. vorher eine schnittfeste Unterlage auflegen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.