

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischlift EHW 417-03



Ausschreibungstext

Technische Daten

Beinfreiheit	550 mm
Entfernung zum Mischbatterie- Bedienhebel	324 mm
Gesamttiefe	672 mm
Waschtisch	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf, BxT=600x550 mm, mit einem Hahnloch, unterfahrbar nach DIN 18040
Max. Last	Waschtisch 50 kg
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel, IP65
Lifftyp	Motorisch stufenlos höhenverstellbarer Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung
Breiten	715 mm
Befestigung	Wandhängend
Hub	250 mm
Geschwindigkeit	18 mm/sek.
Tragkraft	100 kg
E-Anschluss Stecker	230 V, max 1,5A
Beleuchtung	Beleuchtungsbord: Massive geölte Eiche mit 3 Einbaustrahlern (Ohne Schalter) Spotlight: LED 3 W, 3000K Transformator: 230 V
IP-Klasse	IPX4
Sicherheit	Der Waschtischlift kann mit einem Klemm- schutz ausgerüstet werden, der die Abwärts- bewegung bei Druck stoppt.
Material	Beleuchtungsbord: Eiche Vollholz Spiegel: 1000 x 600 x 4 mm, silberbeschich- tetes Floatglas mit geschliffenen Kanten und Befestigungsklammern Rückwand: Sperrholz mit Beschichtung aus Hochdrucklaminat Installationsabdeckung: Kunststoff weiß
Wasserzu- u. Ablauf	Flexible Zu- u. Ablaufschläuche
Garantie	2 Jahre Garantie
Das Produkt beinhaltet eine 2-jährige Garantie auf Fertigungsfehler	

Elektrisch höhenverstellbares Waschtischlift EHW 417-03



Ausschreibungstext

Eigenschaften und Vorteile

- Markenprodukt von Granberg
- Beinfreiheit: 55,0 cm
- Entfernung zum Bedienhebel der Mischbatterie: 32,4 cm
- Rollstuhlgerechter Waschtisch mit flachem Becken, taillierter Vorderkante und griffigem Rand
- Gesamttiefe 67,2 cm
- Breite 71,5 cm
- Modernes Design mit unterschiedlichen Dekoren
- Spiegel und Beleuchtung folgen den Bewegungen
- Unsichtbar, elegant verkleidete Installationen
- Einfache Bedienung per Handtaster

Standardausstattung

- Waschtisch (425-003)
- Mischbatterie (425-105)
- Spiegel und Beleuchtungsbord mit 3 Spots (ohne Schalter)
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Flexible Zulaufschläuche
- Handtaster mit Spiralkabel

