

Rechteckwanne aus Mineralguss EQW 5855



Ausschreibungstext

HINWEIS: bei Größe 900/1400 mm sind 9 Wannenfüße notwendig!

- **formstabile** Mineralgusswanne, extra plan
- lichtechte und pflegeleichte **Gelcoat-Oberfläche** (als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als zusätzliche Schutzschicht aufgetragen wird)
- Gelcoat besteht aus angedicktem Kunstharz. Durch die Beimengung von Kieselsäure wird die Oberfläche noch **abriebfester**
- **hautsympathisches** Natursteinmaterial wirkt als Wärmespeicher (fuß warm)
- besondere **Schallschutzdämmung**
- Im Lieferumfang enthalten: **Marken-Siphon** mit Chromabdeckung
- je nach Einbausituation waargerechtes oder senkrecht Marken-Siphon im Lieferumfang enthalten
- optional mit neuer **Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit + 1 Woche)**
- Optional können Systemträger oder Schürze erworben werden (Systemträger ist nicht mit Schürze kombinierbar)
- Optional können Wannenfüße dazu bestellt werden

Maß in mm	Maß-Typ	Höhe in mm	Gewicht in kg
800/900	015	35	42,0
800/1000	021	35	51,0
800/1200	022	35	57,0
900/1200	023	35	66,0
900/1400	086	35	79,0

Rechteckwanne aus Mineralguss EQW 5855



Ausschreibungstext

Informationen zum Marken-Ablauf:

- Nach DIN EN 274
- Abdeckhaube Edelstahl
- Bauschutz- und Montagedeckel
- Extrem niedriges Ablaufgehäuse mit Ablauföffnung von Ø90 mm
- Seitliche Ablaufstutzen DN50 mit Kugelgelenk verstellbar von 0-15 Grad
- Geruchsverschluss, zur Reinigung komplett herausnehmbar
- Ablaufleistung nach DIN EN 274, bei 15 mm Anstauhöhe: 0,45 l/s

Farbe

- Weiss

Maß

- 800 mm/1200 mm
- 900 mm / 1200 mm
- 900 mm/1400 mm
- 800 mm / 900 mm
- 800 mm / 1000 mm
- 800 mm/1200 mm / 800 mm
- 900 mm / 1200 mm / 900 mm
- 800 mm / 1000 mm / 800 mm