



## Ausschreibungstext

### Leicht zu manövrieren

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist einfach zu bedienen und leicht zu manövrieren. Die Hinterräder sind für maximale Kontrolle positioniert und leicht zu erreichen. Die hochklappbaren Armlehnen und die Form des Sitzbereichs vor den Rädern ermöglichen einen einfachen seitlichen Transfer. Die Standardgröße hat eine HMV-Nummer und kann verschrieben werden.

### Bequemer Sitz

Um den Zugang zu erleichtern, hat die Sitzoberfläche eine hintere Öffnung und eine Hygienevertiefung im vorderen Bereich. Der Sitz ist so konzipiert, dass er unabhängig von der Körperhaltung oder der Beckenbreite des Benutzers maximalen Komfort bietet. Für zusätzlichen Komfort stehen ergonomische Softsitze zur Verfügung.

### Unterschiedliche Nutzerbedürfnisse

Swift Mobil 24 ”-2 kann an viele Benutzeranforderungen und -größen angepasst werden. Er hat ein Nutzergewicht von 135 bis zu 160 kg und eine einstellbare Sitzhöhe von 45–60 cm. Die Armlehnen sind sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar. Die flexible Rückenlehne kann optimal die Positionierung und den Nutzerkomfort eingestellt werden.

# Etac Swift Mobil 24"-2



## Ausschreibungstext

### Gute Manövrierbarkeit

Die Position der Hinterräder erleichtert das Vorwärtsbewegen des Stuhls und vereinfacht das seitliche Umsteigen.

### Einstellbare Sitzhöhe

Swift Mobil 24"-2 kann problemlos in verschiedenen Höhen eingestellt werden. Die werkzeuglose Einstellung sorgt für eine sichere und komfortable Höhe.

### Einstellbare Rückenlehne

Leicht an die Körperhaltung, Körperform und maximalen Komfort für den Benutzer anzupassen. Die Rückenbespannung ist mit zwei Befestigungen am Schiebebügel angebracht und besteht aus einem weichem, schnell trocknendem Material.

	Artikelnummer	HMV-Nummer	Breite (mm)	Breite zwischen den Armlehnen (mm)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Max. Benutzergewicht (kg)	Öffnung: Tiefe x Breite (mm)	Sitzbreite (mm)	Sitzhöhe (mm)	Sitztiefe (mm)
Swift Mobil 24"-2	8022 9478	18.46. 01.0037	740	420/480/ 540	25,1	1060	135	300 x 210	500	450 - 600	460 - 465
Swift Mobil 24"-2	8022 9407	-	740	420/480/ 540	25,1	1060	160	300 x 210	500	450 - 600	460 - 465